



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



 オーハウス コーポレーション
画像は、商品イメージです。


OHAUS®



 オーハウス コーポレーション
画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS®



 オーハウス コーポレーション
画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メーター

オーハウス(OHAUS) 卓上導電率メーター a-AB23EC-B JP

【測定範囲・分解能】

導電率 : 0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ~ 199.9 mS/cm
分解能 : 0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 最小・オートレンジ
TDS : 0.1 mg/L ~ 199.9 g/L
分解能 : 0.01 g/L 最小・オートレンジ
実用塩分 : 0 ~ 99.9 psu
分解能 : 0.01 psu 最小・オートレンジ
温度 : 0.0 ~ 100.0
分解能 : 0.1

メーカー販売価格(税抜) : ￥66,000

販売価格(税抜) : ￥47,694

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「AB23EC」卓上メーターは、導電率・TDS・塩分濃度を簡単に測定できるように設計された、使いやすいペンチトップメーターです。大型LCDディスプレイと6つの説明メニューボタンを備え、シンプルでわかりやすい設計になっています。測定項目を99個保存できるため、効率的なデータ収集が可能です。小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験実行時の柔軟性が高まり、AB23卓上メーターはラボの省スペース化をもたらします。

6つの解説メニューボタン・自動バッファ認識・自動温度補正
大型の5インチの明るいLCDディスプレイ
コンパクトな独立式電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989673
メーカー品番	30989673
品 名	卓上導電率メーター
型 式	a-A B 2 3 E C -B J P
p H測定	-
O R P測定	-
導電率測定	測定範囲：0.0 1 ～ 1 9.9 9 μ S/cm 2 0 ～ 1 9 9.9 μ S/cm 2 0 0 ～ 1.9 9 9 μ S/cm 2.0 0 ～ 1 9.9 9 mS/cm 2 0.0 ～ 1 9 9.9 mS/cm 分解能：0.0 1 μ S/cm 最小・オートレンジ 精 度： \pm 1 % 読取 \pm 3 最下位桁
T D S 測定	測定範囲：0.1 mg/L ～ 1 9 9.9 g/L 分解能：0.0 1 g/L 最小・オートレンジ 精 度： \pm 1 % 読取 \pm 3 最下位桁
実用塩分濃度測定	測定範囲：0 ～ 9 9.9 psu 分解能：0.0 1 psu 最小・オートレンジ 精 度： \pm 1 % 読取 \pm 3 最下位桁
温度測定	測定範囲：0.0 ～ 1 0 0.0 分解能：0.1 精 度： \pm 0.5
校正	校正点：1 点セル定数校正 4 種の標準液： 1 0 ・ 8 4 ・ 1 4 1 3 μ S/cm ・ 1 2.8 8 mS/cm 校正モード：リニア
測定データログ	9 9 件
校正データログ	直前校正
表示	バックライト付5 インチセグメント L C D
入力	導電率：ミニ-D I N 温 度：N T C 3 0 k
電極	同梱なし
動作周囲環境	温度：5 ～ 4 0 湿度：5 ～ 8 0 %
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサル A C アダプタ 入力：1 0 0 ～ 2 4 0 V ・ 2 0 0 mA ・ 5 0 - 6 0 Hz 出力：1 2 VDC ・ 0.5 A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大 1 0 % 変動
同梱品	・ 自立式電極ホルダ ・ A C アダプタ
本体寸法	W 2 1 0 x D 1 4 2 x H 5 1 mm
正味重量	0.3 8 kg



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- p H
- 温度
- 卓上
- 3 点校正
- 酸化還元電位(ORP)



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	¥3,790 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラス	¥3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト	¥1,940 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サン	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥1,090 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×	¥1,430 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チューブや狭い容器向	¥1,430 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平	¥3,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE	¥3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥7,830 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト	¥15,650 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μ S/cm ~ 200mS/cm	¥39,130 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μ S/cm	¥27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト	¥840 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST322 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プロ	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	¥27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB23	¥1,940 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml	¥14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml	¥27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml	¥6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥8,750 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

