

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS®



画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

使いやすく正確なマルチパラメータベンチトップメータ

オーハウス(OHAUS)

卓上マルチパラアナライザ a-AB33M1-B JP

【測定範囲・分解能】

pH : - 2.0 0 ~ 2 0.0 0 pH ・ 0.1 / 0.0 1 pH

ORP : ± 2,0 0 0.0 mV ・ 0.1 mV

導電率 : 0.0 1 μS/cm ~ 5 0 0.0 mS/cm

分解能 : 0.0 1 μS/cm 最小・オートレンジ

TDS : 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L

分解能 : 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ

抵抗率 : 2 ~ 1 0 0 M ・ cm

分解能 : 0.0 1 ・ cm・オートレンジ

実用塩分 : 0 ~ 1 0 0 psu

分解能 : 0.0 1 psu 最小・オートレンジ

温度 : - 5.0 ~ 1 1 0.0

分解能 : 0.1

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 113,900

販売価格 (税抜) : ¥ 81,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウス・スターター

シリーズ進化の次のステップである、まったく新しいAQUASEARCHER? 「A B 3 3 M 1」マルチパラメータベンチメータは、信頼性の高い測定とユーザーフレンドリーなインターフェイスを念頭に置いて設計されています。

「i-Seward機能」は、繰り返し可能で一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感を提供します。

6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更・セットアップの実行・キャリブレーションの実行がスマートフォンを使用するのと同じくらい簡単になります。

i-Seward機能が一貫した測定精度を保証

多機能タッチキーパッドを装備

自動終点モードと自動バッファ認識

大型の6.5インチの明るいLCDディスプレイ

測定と校正履歴を最大1,000個保存

自立式調整可能な電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989675
メーカー品番	30989675
品名	卓上マルチパラアナライザ
型式	a-A B 3 3 M 1-B J P
pH測定	測定範囲： - 2.0 0 ~ 1 4.0 0 pH 分解能： 0.1 / 0.0 1 pH 精度： ± 0.0 1 pH
ORP測定	測定範囲： ± 2,0 0 0.0 mV 分解能： 0.1 mV 精度： ± 0.5 mV
導電率測定	測定範囲： 0.0 1 ~ 1 9.9 9 μS/cm 2 0 ~ 1 9 9.9 μS/cm 2 0 0 ~ 1.9 9 9 μS/cm 2.0 0 ~ 1 9.9 9 mS/cm 2 0.0 ~ 5 0 0.0 mS/cm 分解能： 0.0 1 μS/cm 最小・オートレンジ 精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁
TDS測定	測定範囲： 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L 分解能： 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ 精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁
抵抗率測定	測定範囲： 2 ~ 1 0 0 M · cm 分解能： 0.0 1 · cm・オートレンジ 精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁
実用塩分濃度測定	測定範囲： 0 ~ 1 0 0 psu 分解能： 0.0 1 psu 最小・オートレンジ 精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁
温度測定	測定範囲： 0.0 ~ 1 0 0.0 分解能： 0.1 精度： ± 0.3 校正： なし
校正	校正ポイント： ・ pH最大5ポイント ・ 1ポイントセル定数校正 ・ 6種類の導電率標準液対応 校正マーク：スロープ/ゼロ電位・電極定数と表情 校正モード：直線性
測定データログ	1,0 0 0セット 時刻と日付のスタンプを持つデータポイント
校正データログ	最後の校正
表示	バックライト付6.5インチ セグメント・ドットマトリクスLCD タッチスクリーン
入力	pH電極：BNC 導電率：ミニ-DIN 温度：NTC 30k



電極	同梱なし
動作周囲環境	温度：5～40 湿度：5～80%
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサルACアダプタ 入力：100～240V・200mA・50-60Hz 出力：12VDC・0.5A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
本体寸法	W210×D142×H51mm
正味重量	0.5kg
同梱品	・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	温度	時計	卓上	塩分
自動温度補正	RS出力	バックライト	導電率	抵抗率
総溶解固形物(TDS)	酸化還元電位(ORP)			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	¥ 18,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥ 13,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥ 13,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト	¥ 28,690 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥ 40,310 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向	¥ 12,620 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サン	¥ 13,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥ 8,080 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×	¥ 16,160 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チューブや狭径容器向	¥ 16,160 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平	¥ 10,770 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE	¥ 16,160 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥ 28,690 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥ 14,390 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト	¥ 17,080 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μ S/cm	¥ 51,080 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μ S/cm ~ 200mS/cm	¥ 36,770 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト	¥ 9,930 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB33/AB41	¥ 5,390 (税抜)
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	¥ 15,310 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ	¥ 70,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) テスター-BNC AB33 AB41	¥ 9,930 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥ 3,950 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥ 2,020 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥ 3,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml	¥ 1,510 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥ 1,510 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml	¥ 5,130 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥ 3,700 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

