

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS®



画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

## オーハウスコーポレーション

使いやすく正確なマルチパラメータベンチトップメータ

## オーハウス(OHAUS)

### 卓上マルチパラアナライザ a-AB33M1-B JP

#### 【測定範囲・分解能】

pH : - 2.0 0 ~ 2 0.0 0 pH ・ 0.1 / 0.0 1 pH

ORP : ± 2,0 0 0.0 mV ・ 0.1 mV

導電率 : 0.0 1 μS/cm ~ 5 0 0.0 mS/cm

分解能 : 0.0 1 μS/cm 最小・オートレンジ

TDS : 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L

分解能 : 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ

抵抗率 : 2 ~ 1 0 0 M ・ cm

分解能 : 0.0 1 ・ cm・オートレンジ

実用塩分 : 0 ~ 1 0 0 psu

分解能 : 0.0 1 psu 最小・オートレンジ

温度 : - 5.0 ~ 1 1 0.0

分解能 : 0.1

メーカー販売価格 ( 税抜 ) : ¥ 107,000

**販売価格 ( 税抜 ) : ¥ 76,153**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

#### オーハウス・スターター

シリーズ進化の次のステップである、まったく新しいAQUASEARCHER™「A B 3 3 M 1」マルチパラメータベンチメータは、信頼性の高い測定とユーザーフレンドリーなインターフェイスを念頭に置いて設計されています。

「i-Seward機能」は、繰り返し可能で一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感を提供します。

6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更・セットアップの実行・キャリブレーションの実行がスマートフォンを使用するのと同じくらい簡単になります。

i-Seward機能が一貫した測定精度を保証

多機能タッチキーパッドを装備

自動終点モードと自動バッファ認識

大型の6.5インチの明るいLCDディスプレイ

測定と校正履歴を最大1,000個保存

自立式調整可能な電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 701130989675   |
| メーカー品番   | 30989675   |
| 品名       | 卓上マルチパラアナライザ   |
| 型式       | a-A B 3 3 M 1-B J P  |
| pH測定     | 測定範囲： - 2.0 0 ~ 1 4.0 0 pH<br>分解能： 0.1 / 0.0 1 pH<br>精度： ± 0.0 1 pH  |
| ORP測定    | 測定範囲： ± 2,0 0 0.0 mV<br>分解能： 0.1 mV<br>精度： ± 0.5 mV  |
| 導電率測定    | 測定範囲： 0.0 1 ~ 1 9.9 9 μS/cm<br>2 0 ~ 1 9 9.9 μS/cm<br>2 0 0 ~ 1.9 9 9 μS/cm<br>2.0 0 ~ 1 9.9 9 mS/cm<br>2 0.0 ~ 5 0 0.0 mS/cm<br>分解能： 0.0 1 μS/cm 最小・オートレンジ<br>精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁 |
| TDS測定    | 測定範囲： 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L<br>分解能： 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ<br>精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁  |
| 抵抗率測定    | 測定範囲： 2 ~ 1 0 0 M · cm<br>分解能： 0.0 1 · cm・オートレンジ<br>精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁  |
| 実用塩分濃度測定 | 測定範囲： 0 ~ 1 0 0 psu<br>分解能： 0.0 1 psu 最小・オートレンジ<br>精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁   |
| 温度測定     | 測定範囲： 0.0 ~ 1 0 0.0<br>分解能： 0.1<br>精度： ± 0.3<br>校正： なし   |
| 校正       | 校正ポイント：<br>・ pH最大5ポイント<br>・ 1ポイントセル定数校正<br>・ 6種類の導電率標準液対応<br>校正マーク：スロープ/ゼロ電位・電極定数と表情<br>校正モード：直線性  |
| 測定データログ  | 1,000セット<br>時刻と日付のスタンプを持つデータポイント   |
| 校正データログ  | 最後の校正  |
| 表示       | バックライト付6.5インチ<br>セグメント・ドットマトリクスLCD<br>タッチスクリーン   |
| 入力       | pH電極：BNC<br>導電率：ミニ-DIN<br>温度：NTC 30k   |



|        |  |
|--------|--|
| 電極     | 同梱なし   |
| 動作周囲環境 | 温度：5～40<br>湿度：5～80%  |
| 設置過電圧  | Category   |
| 汚染     | Degree 2   |
| 電源     | ユニバーサルACアダプタ<br>入力：100～240V・200mA・50-60Hz<br>出力：12VDC・0.5A |
| 電圧変動   | 主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動  |
| 本体寸法   | W210×D142×H51mm  |
| 正味重量   | 0.5kg  |
| 同梱品    | ・自立式電極ホルダ<br>・ACアダプタ                                       |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|             |             |        |     |     |
|-------------|-------------|--------|-----|-----|
| pH          | 温度          | 時計     | 卓上  | 塩分  |
| 自動温度補正      | RS出力        | バックライト | 導電率 | 抵抗率 |
| 総溶解固形物(TDS) | 酸化還元電位(ORP) |        |     |     |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |              |
|---|--------------|
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス                   | ¥3,790 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト      | ¥2,100 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト            | ¥3,370 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト                                    | ¥1,940 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト                     | ¥2,100 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向             | ¥2,100 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンゴ                   | ¥2,100 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト                      | ¥1,090 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×                 | ¥1,430 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チューブや狭い容器向 | ¥1,430 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平型                  | ¥3,530 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE  | ¥3,200 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト                           | ¥13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト                  | ¥7,830 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト                              | ¥15,650 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 $\mu$ S/cm                  | ¥27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 $\mu$ S/cm ~ 200mS/cm                 | ¥39,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト                           | ¥840 (税抜)    |
| オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB33/AB41  | ¥13,970 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20                                     | ¥27,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション                   | ¥67,910 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) テスター-BNC AB33 AB41                                       | ¥49,560 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml                                      | ¥3,700 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml                                      | ¥5,810 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml                                      | ¥4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml                                      | ¥4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml                                      | ¥4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml                                     | ¥4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml                                     | ¥4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml                       | ¥4,960 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml                                     | ¥13,040 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 $\mu$ S/cm 250ml                              | ¥14,810 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 $\mu$ S/cm・250ml                             | ¥27,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 $\mu$ S/cm・250ml                           | ¥6,730 (税抜)  |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml                                 | ¥8,750 (税抜)  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

