

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品本体のイメージです。

OHAUS®



画像は、商品の使用イメージです。電極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

使いやすく正確なマルチパラメータベンチトップメータ

オーハウス(OHAUS) 卓上マルチパラアナライザ a-AB33M1-B JP

【測定範囲・分解能】

pH : - 2.0 0 ~ 2 0.0 0 pH · 0.1/0.0 1 pH
ORP : ± 2,0 0 0.0 mV · 0.1 mV
導電率 : 0.0 1 μS/cm ~ 5 0 0.0 mS/cm
分解能 : 0.0 1 μS/cm 最小・オートレンジ
TDS : 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L
分解能 : 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ
抵抗率 : 2 ~ 1 0 0 M · cm
分解能 : 0.0 1 · cm · オートレンジ
実用塩分 : 0 ~ 1 0 0 psu
分解能 : 0.0 1 psu 最小・オートレンジ
温度 : - 5.0 ~ 1 1 0.0
分解能 : 0.1

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 113,900

販売価格 (税抜) : ¥ 81,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウス・スターター

シリーズ進化の次のステップである、まったく新しいAQUASEARCHER? 「A B 3 3 M 1」マルチパラメータベンチメータは、信頼性の高い測定とユーザーフレンドリーなインターフェイスを念頭に置いて設計されています。

「i-Seward機能」は、繰り返し可能で一貫した測定精度を保証し、最大限の安心感を提供します。

6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更・セットアップの実行・キャリブレーションの実行がスマートフォンを使用するのと同じくらい簡単になります。

i-Seward機能が一貫した測定精度を保証
多機能タッチキーパッドを装備
自動終点モードと自動バッファ認識
大型の6.5インチの明るいLCDディスプレイ
測定と校正履歴を最大1,000個保存
自立式調整可能な電極ホルダ付

電極は、付属していません。別途お買い求めください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品番号 | 701130989675 |
| メーカー品番 | 30989675 |
| 品名 | 卓上マルチパラアナライザ |
| 型式 | a-A B 3 3 M 1-B J P |
| pH測定 | 測定範囲： - 2.0 0 ~ 1 4.0 0 pH 分解能： 0.1 / 0.0 1 pH 精度： ± 0.0 1 pH |
| ORP測定 | 測定範囲： ± 2,0 0 0.0 mV 分解能： 0.1 mV 精度： ± 0.5 mV |
| 導電率測定 | 測定範囲： 0.0 1 ~ 1 9.9 9 μS/cm 2 0 ~ 1 9 9.9 μS/cm 2 0 0 ~ 1.9 9 9 μS/cm 2.0 0 ~ 1 9.9 9 mS/cm 2 0.0 ~ 5 0 0.0 mS/cm 分解能： 0.0 1 μS/cm 最小・オートレンジ 精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁 |
| TDS測定 | 測定範囲： 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L 分解能： 0.0 1 g/L 最小・オートレンジ 精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁 |
| 抵抗率測定 | 測定範囲： 2 ~ 1 0 0 M · cm 分解能： 0.0 1 · cm・オートレンジ 精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁 |
| 実用塩分濃度測定 | 測定範囲： 0 ~ 1 0 0 psu 分解能： 0.0 1 psu 最小・オートレンジ 精度： ± 0.5 % 読取 ± 2 最下位桁 |
| 温度測定 | 測定範囲： 0.0 ~ 1 0 0.0 分解能： 0.1 精度： ± 0.3 校正： なし |
| 校正 | 校正ポイント： ・ pH最大5ポイント ・ 1ポイントセル定数校正 ・ 6種類の導電率標準液対応 校正マーク：スロープ/ゼロ電位・電極定数と表情 校正モード：直線性 |
| 測定データログ | 1,0 0 0セット 時刻と日付のスタンプを持つデータポイント |
| 校正データログ | 最後の校正 |
| 表示 | バックライト付6.5インチ セグメント・ドットマトリクスLCD タッチスクリーン |
| 入力 | pH電極：BNC 導電率：ミニ-DIN 温度：NTC 30k |



| | |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 電極 | 同梱なし |
| 動作周囲環境 | 温度：5～40 湿度：5～80% |
| 設置過電圧 | Category |
| 汚染 | Degree 2 |
| 電源 | ユニバーサルACアダプタ 入力：100～240V・200mA・50-60Hz 出力：12VDC・0.5A |
| 電圧変動 | 主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動 |
| 本体寸法 | W210×D142×H51mm |
| 正味重量 | 0.5kg |
| 同梱品 | ・自立式電極ホルダ ・ACアダプタ |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------------|-------------|--------|-----|-----|
| pH | 温度 | 時計 | 卓上 | 塩分 |
| 自動温度補正 | RS出力 | バックライト | 導電率 | 抵抗率 |
| 総溶解固形物(TDS) | 酸化還元電位(ORP) | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス | ¥ 18,850 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト | ¥ 13,460 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト | ¥ 13,460 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト | ¥ 28,690 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト | ¥ 40,310 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバッファ向 | ¥ 12,620 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サン | ¥ 13,460 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト | ¥ 8,080 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80× | ¥ 16,160 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チューブや狭径容器向 | ¥ 16,160 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平 | ¥ 10,770 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向けSTPURE | ¥ 16,160 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト | ¥ 28,690 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト | ¥ 14,390 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト | ¥ 17,080 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μ S/cm | ¥ 51,080 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μ S/cm ~ 200mS/cm | ¥ 36,770 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト | ¥ 9,930 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB33/AB41 | ¥ 5,390 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20 | ¥ 15,310 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ | ¥ 70,010 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) テスター-BNC AB33 AB41 | ¥ 9,930 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml | ¥ 3,950 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml | ¥ 2,020 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml | ¥ 2,190 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml | ¥ 2,190 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml | ¥ 2,190 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml | ¥ 2,190 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml | ¥ 3,530 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml | ¥ 1,510 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml | ¥ 1,510 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml | ¥ 3,370 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml | ¥ 5,130 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml | ¥ 3,370 (税抜) |
| オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml | ¥ 3,700 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

