



(株)タニタ

TC-400 用子機

TC-OP01：無線温湿度センサー

温度：-10.0～60.0 / 0.1
湿度：0.0～100.0% / 0.1%

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格（税抜）：¥2,080

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

子機は追加できます

TC-400には子機が2台ついています。さらにオプションの子機を4台まで追加増設し、最大6台まで接続が可能です。
温度や湿度の差が気になる場所にぜひ設置してください。



子機（TC-OP01）を4台まで追加できます

離れた場所の温度・湿度を送信する無線温湿度センサー

温度・湿度をTC-400の本体（別売り）に自動で送信します。防塵・防水対応のため、浴室など水のかかる恐れがある場所にも設置可能です。
TC-400には7か所まで管理が可能なので、オプションの子機を4台まで増設できます。

<例えばこんな使い方>

- ・赤ちゃん、高齢者、ペットのいる部屋に子機を設置。
- ・夜でも暑くなる寝室に子機を設置。
- ・脱衣所や浴室に子機を設置して、ヒートショックを予防。
- ・玄関の外に子機を設置して、室内と外気の温度差をチェック。
- ・冬に寒くなるトイレに子機を設置。
- ・花や植物を育てている場所や、家のまわりにあるビニールハウスに子機を設置。 通信距離 約50m（見通しの良い空間距離）

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400900028
測定範囲	温度：-30.0～60.0 湿度：0.0～100%
測定単位	温度：0.1 湿度：0.1%
使用範囲	温度：-30.0～60.0 湿度：0.0～100%
測定精度	10.0～50.0　：±0.1
温度	それ以外：±2.0
測定精度	10.0～90.0%：±5.0%
湿度	それ以外：±10.0%
通信方式	特定省電力無線
通信距離	約50m（見通しのよい空間距離）
電源	DC4.5V　単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
防塵防水保護等級	IP65
フック穴	あり
材質	ABS、ABS+PC
本体寸法	幅 73mm × 高さ 107mm × 奥行 31mm
本体質量	約 111g
付属品	お試用電池（単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本）、取扱説明書（保証書付）
JAN	4904785540019

IP65：「粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの」「あらゆる方向からのふん流水を受けても有害な影響がないもの」というJIS C 0920の規格です。



商品情報はQRコードからもお確認頂けます