

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103













## (株)タニタ

T C-400用子機

T C - O P 0 1:無線温湿度センサー

温度: -10.0~60.0 /0.1 湿度: 0.0~100.0%/0.1%

メーカー販売価格(税抜):オープン価格

販売価格(税抜):¥2,080

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

離れた場所の温度・湿度を送信する無線温湿度センサー 温度・湿度をTC-400の本体(別売り)に自動で送信します。防塵・防水 対応のため、浴室など水のかかる恐れがある場所にも設置可能です。 TC-400には7か所まで管理が可能なので、オプションの子機を4台まで増 設できます。

## < 例えばこんな使い方 >

- ・赤ちゃん、高齢者、ペットのいる部屋に子機を設置。
- ・夜でも暑くなる寝室に子機を設置。
- ・脱衣所や浴室に子機を設置して、ヒートショックを予防。
- ・玄関の外に子機を設置して、室内と外気の温度差をチェック。
- ・冬に寒くなるトイレに子機を設置。
- ・花や植物を育てている場所や、家のまわりにあるビニールハウスに子 機を設置。 通信距離 約50m (見通しの良い空間距離)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400900028
測定範囲	温度:-30.0~60.0
	湿度:0.0~100%
測定単位	温度:0.1
	湿度:0.1%
使用範囲	温度:-30.0~60.0
	湿度:0.0~100%
測定精度	10.0 ~ 50.0 : ±0.1
温度	それ以外: ± 2.0
測定精度	10.0 ~ 90.0% : ±5.0%
湿度	それ以外:±10.0%
通信方式	特定省電力無線
通信距離	約50m(見通しのよい空間距離)
電源	DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6) × 3本
防塵防水保護等級	IP65
フック穴	あり
材質	ABS、ABS+PC
本体寸法	幅 73mm × 高さ 107mm × 奥行 31mm
本体質量	約 111g
付属品	お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本)、取扱説明書(保証書付)
JAN	4904785540019

IP65:「粉塵が内部に侵入するのを完全に防止するもの」「あらゆる方向からのふん流水を受けても有害な影響がないもの」とい うJIS C 0920の規格です。




商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251130

ページ 2/2







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

