

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください







写真はイメージです

(株)守隨本店

表示器 Si170

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。 お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

取扱説明書をご参照の上、お客様にて設置をお願いいたします

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	301200096
本体材質	ABS樹脂
最小入力感度	0.3 µ V/div(min.)
ロードセル印加電圧	D C 5V, 120mA
	ロードセル 350 最大 8 個まで、またはロードセル 700 最大 16 個まで
信号入力範囲	0.3mV ~ ±30mV
A D変換方式	24bit シグマデルタ方式
内部カウント	3,000,000
最大表示分解能	最大 999,999 目量
サンプリング速度	3,200 回/秒
ディスプレイ	6 桁字高 25mm 液晶ディスプレイ(バックライト付)
インターフェイス	RS-232C 出力(ケーブル別途)
	or Bluetooth(オプション)
電源	・AC アダプター
	入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V 2A
	・単3乾電池x4本
使用温度	- 10 ~ +40



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/2





