



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



株守随本店
SHUJUSUI SCALES CO., LTD.

(株)守随本店

(株)守随本店 表示器 Si170

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

取扱説明書をご参照の上、お客様にて設置をお願いいたします

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	301200096
本体材質	A B S樹脂
最小入力感度	0.3 μ V/div(min.)
ロードセル印加電圧	D C 5V, 120mA ロードセル 350 最大 8 個まで、またはロードセル 700 最大 16 個まで
信号入力範囲	0.3mV ~ \pm 30mV
A D変換方式	24bit シグマデルタ方式
内部カウント	3,000,000
最大表示分解能	最大 999,999 目量
サンプリング速度	3,200 回/秒
ディスプレイ	6 桁字高 25mm 液晶ディスプレイ (バックライト付)
インターフェイス	RS-232C 出力(ケーブル別途) or Bluetooth (オプション)
電源	・ AC アダプター 入力 : AC100V 50/60Hz、出力 : DC12V 2A ・ 単 3 乾電池 x 4 本
使用温度	- 10 ~ +40

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

