### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









画像は、電極を付け、内臓スタンドを 立てたイメージです。

# オーハウスコーポレーション

どんな現場でも使える便利なポータブルpH計

## ポータブル p H メーター S T 3 0 0

【測定範囲・分解能】

pH : 0.00 ~ 14.00 pH • 0.01 pH ORP: -1,999~1,999mV·1mV

温度:0.0~100.0 •0.1

メーカー販売価格(税抜):¥54,000

販売価格(税抜): ¥39,365

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「ST ARTER300シリーズ」は、汎用性を考慮して設計されています。 内蔵スタンドのサポートにより研究室で操作することも、現場で操作す ることもできます。

クリアで整理されたLCD画面、ワンタッチでキャリブレーションデー タと保存された情報を呼び出す機能など、使いやすくなっています。さ らに、IP54防塵防水保護等級で設計されており、水やほこりの粒子 によるメータの損傷を防ぎます。

ST300

p H メータは、携帯性と正確な p H 測定を兼ね備えています。 卓上で使えるメータースタンド 現場で安全に使用できるリストストラップ IP54保護等級のハウジング 耐久性に優れ、多目的に使用可能 自動および手動の温度補正 標準液の自動認識

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

#### OHAUS\*



**②** オーハウス コーポレーション 画像は、操作部・表示部のイメージで

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

- カロ来日	704492022064
商品番号	701183033961
メーカー品番	83033961
品名	ポータブル p H メーター
型式	ST300
p H測定	測定範囲: 0.0 0 ~ 1 4.0 0 pH
	分解能 : 0.0 1 pH
	精 度 : ± 0.0 1 pH
ORP測定	測定範囲: - 1,999~1,999mV
	分解能 :1 mV
	精 度 :±1mV
導電率測定	•
TDS測定	•
抵抗率測定	•
DO測定	-
温度測定	測定範囲: 0.0 ~ 1 0 0.0
	分解能 : 0.1
	精 度 : ± 0.5
校正	校正ポイント: 3 ポイント
	4 登録済み標準液グループ
測定データログ	3 0 回の測定値
校正データログ	最後の校正データ
温度補正	A T C :自動温度補正
	M T C : 手動温度補正
塩分補正	-
表示	液晶表示
入力	BNCコネクタ
	インピーダンス > 1 0 e + 1 2 シンチコネクタ
	NTC 30k
	温 度 :NTC 30k
電極	同梱:pH電極ST322
動作周囲環境	温度:5~40
	湿度:5~80%・結露なきこと
電源	単4乾電池×4本
バッテリ寿命	約500時間
本体寸法	W 9 0 × D 1 5 0 × H 3 5 mm
正味重量	0.18kg
	バッテリを除く
IP規格	I P 5 4
同梱品	・IP54セット・単4乾電池×4本
	・電極クリップ・リストストラップ
	・p H電極 S T 3 2 2
	・pHバッファパウダー
	. 011/1/3/21/1/3/2

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



### 機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

рΗ 温度 手持 卓上 自動温度補正 3点校正 防滴IPX4以下 酸化還元電位(ORP)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/4









### オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

p H電極 S T 3 5 0 : 3 in 1 補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラスシャフト	¥3,790 (税抜)
p H電極 S T 3 2 0 : 3 in 1 補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥2,100(税抜)
p H 電極 S T 3 1 0 : 3 in 1 補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャ	¥3,370(税抜)
p H電極 S T 2 7 0 : 2 in 1 補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥2,100(税抜)
p H電極 S T 2 6 0 : 2 in 1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・T risバッファ向	¥2,100 (税抜)
p H電極 S T 2 3 0 : 2 in 1 補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、ジュースなど)向	¥2,100(税抜)
p H 電極 S T 2 1 0 : 2 in 1 補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥1,090(税抜)
p H電極 S T M I C R O 5 : 2 in 1 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L 8 0 × 5 mm・チューブや狭い	容器向¥1,430(税抜)
p H 電極 S T M I C R O 8 : 2 In 1 補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L 1 5 0 × 8	¥1,430 (税抜)
p H電極 STSURF: 2 in 1 補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケーション向	¥3,530(税抜)
p H電極 S T P U R E : 2 in 1 補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サン	¥3,200(税抜)
ORP電極 STORP2:補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥13,040(税抜)
ORP電極 STORP1:補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャフト	¥7,830 (税抜)
4 極導電率センサ S T C O N 3 : 7 0 μ S/cm ~ 2 0 0 mS/cm	¥39,130(税抜)
2 極純水導電率センサ S T C O N 7 : 0.0 2 ~ 2 0 0 μ S/cm	¥27,850(税抜)
温度プローブ STTEMP30:30k ・ステンレスシャフト	¥840(税抜)
p H 電極 ST322:3in 1 補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラ	¥4,960 (税抜)
ST300D対応ガルバニックDOセンサ STDO11	¥12,200(税抜)
Stirrer Compact A S 2 0	¥27,850(税抜)
電極ホルダ A B 2 3	¥1,940(税抜)
p H バッファ p H 1.6 8・2 5 0 ml	¥3,700(税抜)
p H バッファ p H 4.0 1・2 5 0 ml	¥5,810(税抜)
p H バッファ p H 6.86・250 ml	¥4,960 (税抜)
p H バッファ p H 7.00・250 ml	¥4,960(税抜)
p H バッファ p H 9.1 8・2 5 0 ml	¥4,960 (税抜)
p H バッファ p H 1 0.0 1・2 5 0 ml	¥4,960 (税抜)
p H バッファ p H 1 2 . 4 5 ・ 2 5 0 ml	¥4,960 (税抜)
pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCI・30ml	¥4,960 (税抜)
pH電極保護液 3M·KCl·125ml	¥13,040(税抜)
導電率標準溶液 8 4 μ S/cm 2 5 0 ml	¥14,810(税抜)
導電率標準溶液 5 0 0 ?S/cm・2 5 0 ml	¥27,010 (税抜)
導電率標準溶液 1,4 1 3 μ S/cm · 2 5 0 ml	¥6,730 (税抜)
導電率標準溶液 1 2.8 8 mS/cm・2 5 0 ml	¥8,750(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 4/4



業務用はかり専門サイト





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

