



写真は、オプションのスロープ(別売)とストップパ(別売)をつけたイメージです。

画像は、商品イメージです。

TANAKA



株式会社田中衡機工業所

画像は、計量台部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

ステンレス製ピットレス式フロアスケール

ピットレススケール UTT -300-S

積載寸法 1000 × 1000 mm

台部ステンレス製

ひょう量：300kg

最小表示：0.1kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

UTT シリーズは、高さが35mmおよび40mmという薄型設計の計量台で、台車での載せ降ろしが容易です。また、スロープの寸法も短く、省スペースになります。

ステンレスで継ぎ目の無い衛生構造

防塵防水構造 IP65

ロードセルはステンレス製の防塵・防水構造で水洗い可能

検定付(新検則3級)で取引・証明用に使用可能

標準指示計 HD-2000C や他の指示計との接続も可能で自動計量に対応したシステムへの拡張も可能です。



画像は、表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|---|
| 商品番号 | 100800136 |
| 品名 | ピットレス式フロアスケール ステンレス製 |
| 型式 | U T T - 3 0 0 - S |
| ひょう量 | 3 0 0 kg |
| 目量 | 0.1 kg |
| 検定 | 検定付 精度等級：3級 |
| 積載面寸法 | 1,000 × 1,000 mm |
| 台部外形寸法 | W1,200 × D1,000 × 積載面高35 mm (取手を除く) |
| 台部重量 | 計量台：約106 kg ベースプレート：約9 kg |
| 台部材質 | SUS304 プラスト処理(標準) |
| 表示部型式 | HD-2000C |
| 表示方式 | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高：35 mm 総量表示文字高：11.5 mm 風袋表示文字高：11.5 mm |
| 電源 | AC100V + 10% ~ - 15% |
| 消費電力 | 最大25 VA |
| 表示部外形寸法 | W280 × H200 × D98 mm(突起部含まず) |
| 表示部重量 | 約4 Kg(オプション含まず) |
| 保護等級 | 製品：IP65相当 表示部：IP67相当 ロードセル：IP68相当 |
| 標準付属品 | 取扱説明書(保証書付き)・計量台～指示計間ケーブル×5 m ベースプレート×1式・レベル調整用ライナー×1式 オールアンカー(M12×90)×4本 |

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|--------|---------|------|
| 検定付 | AC電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | RS出力 |
| 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー | 防塵 | 無線通信 |
| アナログ出力 | リミット出力 | テンキー | 加算・累積機能 | 時計機能 |
| 表示ホールド | USBメモリ | 水分引き | 電気抵抗線式 | |

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| 指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製：OP-S | ¥33,300 (税抜) |
| 指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製：OP-S(SUS) | ¥113,400 (税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ：OP-P | ¥67,500 (税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ：OP-U | ¥67,500 (税抜) |
| 指示計HD-2000C用アナログ出力4-20mA：OP-01 | ¥54,000 (税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用外部入出力：OP-02 | ¥27,000 (税抜) |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cオプション：OP-03 | ¥27,000 (税抜) |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル：OP-03用 | 見積もり依頼をしてください |
| 指示計HD-2000C用RS-422/485オプション：OP-04 | ¥27,000 (税抜) |
| 指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール：OP-05 | ¥32,400 (税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具 | ¥1,080 (税抜) |
| UTT 用ステンレス製スロープ板：800×800mm用1枚 | 見積もり依頼をしてください |
| UTT 用ステンレス製スロープ板：800×1200mm用1枚 | ¥63,000 (税抜) |
| UTT 用ステンレス製スロープ板：1000×1000mm用1枚 | ¥81,000 (税抜) |
| UTT 用ステンレス製スロープ板：1000×1200mm用1枚 | ¥85,000 (税抜) |
| UTT 用ステンレス製スロープ板：1200×1200mm用1枚 | ¥90,000 (税抜) |
| UTT 用ステンレス製スロープ板：700～1250mm(幅)×800～1500mm(長さ) | ¥99,000 (税抜) |
| UTT 用ステンレス製ストッパ1個 | ¥27,000 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

