

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、操作部・表示部のイメージです。

オーハウスコーポレーション

どんな環境でも使える便利なポータブル導電率計

オーハウス(OHAUS) ポータブル導電率計 ST300C

【測定範囲・分解能】
導電率：０.０１μS/cm～１９９.９mS/cm・０.０１μS/cm
ＴＤＳ：０.１mg/L～１９９.９g/L・０.０１g/L
温　度：０.０～１００.０℃・０.１℃

メーカー販売価格（税抜）：￥85,400

販売価格 (税抜)：￥61,450

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「ＳＴＡＲＴＥＲ ３００シリーズ」は、汎用性を考慮して設計されています。内蔵スタンドのサポートにより研究室で操作することも、現場で操作することもできます。 クリアで整理されたＬＣＤ画面、ワンタッチでキャリブレーションデータと保存された情報を呼び出す機能など、使いやすくなっています。さらに、ＩＰ５４防塵防水保護等級で設計されており、水やほこりの粒子によるメータの損傷を防ぎます。 ＳＴ３００Ｄは、水生生物と水質にとって重要な、正確で信頼性の高いＤＯ測定を提供します。 ●卓上で使えるメータースタンド
●現場で安全に使用できるリストストラップ
●ＩＰ５４保護等級のハウジング ●耐久性に優れ、多目的に使用可能
●自動および手動の温度補正 ●標準液の自動認識
※日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701183033964
メーカー品番	83033964
品　名	ポータブル導電率計
型　式	ＳＴ３００Ｃ
ｐＨ測定	－
ＯＲＰ測定	－
導電率測定	測定範囲：０.０１μS/cm～１９９.９mS/cm 分解能　：０.０１μS/cm 精　度　：±０.５%
ＴＤＳ測定	測定範囲：０.１mg/L～１９９.９g/L 分解能　：０.０１g/L 精　度　：±０.５%
抵抗率測定	－
ＤＯ測定	－
温度測定	測定範囲：０.０～１００.０℃ 分解能　：０.１℃ 精　度　：±０.３℃
校正	校正ポイント：１ポイント ４登録済み標準液グループ
測定データログ	３０回の測定値
校正データログ	最後の校正データ
温度補正	ＡＴＣ：自動温度補正 直線性：０.００%/℃・・・１０.００%/℃ 参照温度：２０及び２５℃
塩分補正	－
表示	液晶表示
入力	Mini-ＤＩＮ ＮＴＣ ３０kΩ
電極	同梱：４極導電率センサ ＳＴＣＯＮ３
動作周囲環境	温度：５～４０℃ 湿度：５～８０%・結露なきこと
電源	単４乾電池×４本
バッテリ寿命	約２５０時間
本体寸法	W９０×D１５０×H３５mm
正味重量	０.１８kg ※バッテリを除く
ＩＰ規格	ＩＰ５４
同梱品	・ＩＰ５４セット・単４乾電池×４本 ・電極クリップ・リストストラップ ・４極導電率センサ ＳＴＣＯＮ３ ・導電率標準液２本

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度	手持	卓上	自動温度補正	防滴ＩＰＸ４以下
導電率	総溶解固形物(TDS)			

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	￥19,190（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	￥13,720（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラス	￥13,720（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	￥40,980（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバ	￥12,870（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、ジュースなど)向	￥13,720（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	￥8,250（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×Φ5mm・チューブや狭い容器向	￥16,410（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2In1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150	￥16,410（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケーション向	￥10,940（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、	￥16,410（税抜）
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	￥29,200（税抜）
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャ	￥14,640（税抜）
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70μS/cm～200mS/cm	￥37,360（税抜）
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02～200μS/cm	￥51,920（税抜）
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30kΩ・ステンレスシャフト	￥10,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST322 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プロ	￥12,870（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST300D対応ガルバニックDOセンサ STDO11	￥40,140（税抜）
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	￥15,570（税抜）
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB23	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	￥4,040（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	￥2,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	￥3,620（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml	￥1,600（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	￥1,600（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84μS/cm 250ml	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413μS/cm・250ml	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	￥3,790（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）