



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

どんな環境でも使える便利なポータブル導電率計

オーハウス(OHAUS) ポータブル導電率計 ST300C

【測定範囲・分解能】

導電率：0.01 μ S/cm ~ 199.9 mS/cm \cdot 0.01 μ S/cm

TDS：0.1 mg/L ~ 199.9 g/L \cdot 0.01 g/L

温度：0.0 ~ 100.0 \cdot 0.1

メーカー販売価格(税抜)：¥79,000

販売価格(税抜)：¥56,718

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「STARTER 300シリーズ」は、汎用性を考慮して設計されています。内蔵スタンドのサポートにより研究室で操作することも、現場で操作することもできます。

クリアで整理されたLCD画面、ワンタッチでキャリブレーションデータと保存された情報を呼び出す機能など、使いやすくなっています。さらに、IP54防塵防水保護等級で設計されており、水やほこりの粒子によるメータの損傷を防ぎます。

ST300Dは、水生生物と水質にとって重要な、正確で信頼性の高いDO測定を提供します。

卓上で使えるメータースタンド

現場で安全に使用できるリストストラップ

IP54保護等級のハウジング

耐久性に優れ、多目的に使用可能

自動および手動の温度補正

標準液の自動認識

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

OHAUS®



オーハウスコーポレーション

画像は、操作部・表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701183033964
メーカー品番	83033964
品名	ポータブル導電率計
型式	S T 3 0 0 C
pH測定	-
ORP測定	-
導電率測定	測定範囲：0.01 μ S/cm ~ 199.9 mS/cm 分解能：0.01 μ S/cm 精度： $\pm 0.5\%$
TDS測定	測定範囲：0.1 mg/L ~ 199.9 g/L 分解能：0.01 g/L 精度： $\pm 0.5\%$
抵抗率測定	-
DO測定	-
温度測定	測定範囲：0.0 ~ 100.0 分解能：0.1 精度： ± 0.3
校正	校正ポイント：1ポイント 4登録済み標準液グループ
測定データログ	30回の測定値
校正データログ	最後の校正データ
温度補正	A T C：自動温度補正 直線性：0.00%/ . . . 10.00%/ 参照温度：20及び25
塩分補正	-
表示	液晶表示
入力	Mini-D I N N T C 3 0 k
電極	同梱：4極導電率センサ S T C O N 3
動作周囲環境	温度：5 ~ 40 湿度：5 ~ 80%・結露なきこと
電源	単4乾電池 \times 4本
バッテリー寿命	約250時間
本体寸法	W90 \times D150 \times H35 mm
正味重量	0.18 kg バッテリーを除く
I P 規格	I P 5 4
同梱品	・ I P 5 4 セット・単4乾電池 \times 4本 ・ 電極クリップ・リストストラップ ・ 4極導電率センサ S T C O N 3 ・ 導電率標準液2本



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

手持

卓上

自動温度補正

防滴 I P X 4 以下

導電率

総溶解固形物(TDS)



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	¥3,790 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Tris/バ	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、ジュースなど)向け	¥2,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥1,090 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×5mm・チューブや狭い容器向け	30 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150:	¥1,430 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケーション向け	¥3,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、	¥3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャ	¥7,830 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μS/cm ~ 200mS/cm	¥39,130 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μS/cm	¥27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト	¥840 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST322 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プロ	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST300D対応ガルバニックDOセンサ STDO11	¥12,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	¥27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB23	¥1,940 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml	¥4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml	¥14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μS/cm・250ml	¥27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm・250ml	¥6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥8,750 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

