



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、操作部・表示部のイメージです。

オーハウスコーポレーション

どんな環境でも使える便利なポータブル導電率計

オーハウス(OHAUS) ポータブル導電率計 ST300C-G

【測定範囲・分解能】

導電率：0.01 μ S/cm ~ 199.9 mS/cm · 0.01 μ S/cm

TDS：0.1 mg/L ~ 199.9 g/L · 0.01 g/L

温度：0.0 ~ 100.0 · 0.1

メーカー販売価格（税抜）：¥88,400

販売価格（税抜）：¥63,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「STARTER 300シリーズ」は、汎用性を考慮して設計されています。内蔵スタンドのサポートにより研究室で操作することも、現場で操作することもできます。

クリアで整理されたLCD画面、ワンタッチでキャリブレーションデータと保存された情報を呼び出す機能など、使いやすくなっています。さらに、IP54防塵防水保護等級で設計されており、水やほこりの粒子によるメータの損傷を防ぎます。

ST300Cは、液体の導電率とTDSレベル測定をするための信頼性が高く確かな選択肢となります。

卓上で使えるメータスタンド

現場で安全に使用できるリストストラップ

IP54保護等級のハウジング

耐久性に優れ、多目的に使用可能

自動および手動の温度補正

標準液の自動認識

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130219115
メーカー品番	30219115
品名	ポータブル導電率計
型式	ST300C-G
pH測定	-
ORP測定	-
導電率測定	測定範囲：0.01 μ S/cm ~ 199.9 mS/cm 分解能：0.01 μ S/cm 精度： $\pm 0.5\%$
TDS測定	測定範囲：0.1 mg/L ~ 199.9 g/L 分解能：0.01 g/L 精度： $\pm 0.5\%$
抵抗率測定	-
DO測定	-
温度測定	測定範囲：0.0 ~ 100.0 分解能：0.1 精度： ± 0.3
校正	校正ポイント：1ポイント 4登録済み標準液グループ
測定データログ	30回の測定値
校正データログ	最後の校正データ
温度補正	ATC：自動温度補正 直線性：0.00%/ . . . 10.00%/ 参照温度：20及び25
塩分補正	-
表示	液晶表示
入力	Mini-DIN NTC 30k
電極	同梱：4極導電率センサ STCON3
動作周囲環境	温度：5 ~ 40 湿度：5 ~ 80%・結露なきこと
電源	単4乾電池 \times 4本
バッテリー寿命	約250時間
本体寸法	W90 \times D150 \times H35 mm
正味重量	0.18 kg バッテリーを除く
IP規格	IP54
同梱品	・IP54セット・単4乾電池 \times 4本 ・電極クリップ・リストストラップ ・4極導電率センサ STCON3 ・導電率標準液2本 ・ポータブルバッグ



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

手持

卓上

自動温度補正

防滴 I P X 4 以下

導電率

総溶解固形物(TDS)



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	¥ 18,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥ 13,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラスチックシャフト	¥ 13,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥ 40,310 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバ	¥ 12,620 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、ジュースなど)対応	¥ 13,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥ 8,080 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80×5mm・チューブや狭い容器対応	¥ 16,160 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150:	¥ 16,160 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケーション向	¥ 10,770 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能なpH電極、ガラスシャフト、	¥ 16,160 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥ 28,690 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャ	¥ 14,390 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μS/cm ~ 200mS/cm	¥ 36,770 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μS/cm	¥ 51,080 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト	¥ 9,930 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST322 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プロ	¥ 12,620 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST300D対応ガルバニックDOセンサ STDO11	¥ 39,460 (税抜)
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	¥ 15,310 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB23	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥ 3,950 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥ 2,020 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥ 3,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml	¥ 1,510 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥ 1,510 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μS/cm・250ml	¥ 5,130 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm・250ml	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥ 3,700 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

