



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、内蔵スタンドを立てたイメージです。

OHAUS®



画像は、手持ちのイメージです。

OHAUS®



画像は、ゴム製保護ケースを取ったイメージです。

OHAUS®



画像は、PCへのデータ伝送イメージです。

OHAUS® コーポレーション

OHAUS® コーポレーション

オーハウスコーポレーション

耐久性と防水性に優れた電池式pHメータは、現場でのテストに最適

オーハウス(OHAUS) ポータブルpHメーター ST400-FJP

【測定範囲・分解能】

pH : - 2.00 ~ 16.00 pH · 0.01 pH

ORP : - 1,999 ~ 1,999 mV · 1 mV

温度 : - 5.0 ~ 110.0 · 0.1

メーカー販売価格(税抜) : ¥124,000

販売価格(税抜) : ¥87,953

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「STARTER 400 pH/400 M」は、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に最適です。また、現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。

充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。

直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のUSBポートにより、データ転送も簡単です。

水気の多い環境での作業に適したIP67防水ハウジング

充電式リチウム電池でダウンタイムを短縮

直感的ソフトウェアとディスプレイ情報で操作が簡単

大容量ストレージと簡単にデータ転送できる機能を搭載

自動および手動の温度補正

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989704
メーカー品番	30989704
品名	ポータブルpHメーター
型式	S T 4 0 0 - F J P
pH測定	測定範囲：-2.00 ~ 16.00 pH 分解能：0.01 pH 精度：±0.01 pH
ORP測定	測定範囲：-1,999 ~ 1,999 mV 分解能：1 mV 精度：±1 mV
導電率測定	-
TDS測定	-
抵抗率測定	-
塩分測定	-
DO測定	-
温度測定	測定範囲：0.0 ~ 100.0 分解能：0.1 精度：±0.5
校正	校正ポイント：1-5 ポイント 6登録済み標準液グループ
表示	バックライト付き液晶表示
測定データログ	1,000回の測定結果
校正データログ	各センサID毎の5つの校正データ
温度補正	ATC：自動温度補正 MTT：手動温度補正
塩分補正	-
入力	pH：IP67 BN Cコネクタ インピーダンス > 10e+12 温度：NTC 30K
電極	同梱：S T 3 2 0 - I P 6 7 - 3 mケーブル
通信	Micro-USB
動作周囲環境	温度：5 ~ 40 湿度：80%以下・結露なきこと
電源	充電式リチウム電池：2,600 mAh
バッテリ寿命	約40時間 約300回の充電と放電
本体寸法	W100 × D230 × H40 mm
正味重量	0.35 kg
IP規格	IP67
本体材質	ABS/PC
同梱品	・IP67ゴム製ハウジング ・電極クリップ・リストストラップ ・S T 3 2 0 - I P 6 7 - 3 mケーブル

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

p H

温度

手持

卓上

自動温度補正

R S 出力

I P 6 7

酸化還元電位(ORP)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260217

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) ST400/ST400M対応pH電極 ST320-IP67-3mケーブル	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400M対応導電率センサ STCON3-IP67-3mケーブル	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-1 ケーブル1m	¥ 12,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-5 ケーブル5m	¥ 18,260 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOプローブキャップ STDO21	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ポータブルバッグ	¥ 10,430 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護ボトル 10個入り	¥ 15,650 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥ 3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥ 5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml	¥ 14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm・250ml	¥ 6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	¥ 8,750 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

