



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

耐久性と防水性に優れた電池式マルチパラメータは、フィールドテストに最適です。

オーハウス(OHAUS) ポータブルマルチパラアナライザ ST400M-GJP

【測定範囲・分解能】

pH : - 2.0 0 ~ 1 6.0 0 pH • 0.0 1 pH
ORP : - 1,9 9 9 ~ 1,9 9 9 mV • 1 mV
導電率 : 0.0 1 μS/cm ~ 1 9 9.9 mS/cm • 0.0 1 μS/cm自動範囲
TDS : 0.1 mg/L ~ 1 9 9.9 g/L • 0.0 1 g/L自動範囲
塩分 : 0 ~ 9 9.9 psu • 0.0 1 psu自動範囲
抵抗率 : 0.0 0 ~ 2 0.0 0 M cm • 0.0 1 M cm自動範囲
温度 : - 5.0 ~ 1 1 0.0 °C • 0.1 °C

メーカー販売価格 (税抜) : ¥223,500

販売価格 (税抜) : ¥160,810

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「STARTER 400 pH/400 M」は、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に最適です。また、現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のUSBポートにより、データ転送も簡単です。

水気の多い環境での作業に適したIP67防水ハウジング
充電式リチウム電池でダウンタイムを短縮
直感的ソフトウェアとディスプレイ情報で操作が簡単
大容量ストレージと簡単にデータ転送できる機能を搭載
自動および手動の温度補正

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

OHAUS®



画像は、手持ちのイメージです。

OHAUS®



画像は、ゴム製保護ケースを取ったイメージです。

OHAUS®



画像は、内蔵スタンドを立てたイメージです。電極は別売品です。

OHAUS®



画像は、PCへのデータ伝送イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989708
メーカー品番	30989708
品名	ポータブルマルチパラアナライザ
型式	ST400M-GJP
pH測定	測定範囲： - 2.00 ~ 16.00 pH 分解能： 0.01 pH 精度： ± 0.01 pH
ORP測定	測定範囲： - 1,999 ~ 1,999 mV 分解能： 1 mV 精度： ± 1 mV
導電率測定	測定範囲： 0.01 μS/cm ~ 199.9 mS/cm 分解能： 0.01 μS/cm 自動範囲 精度： ± 0.5% フルスケール
TDS測定	測定範囲： 0.1 mg/L ~ 199.9 g/L 分解能： 0.01 g/L 自動範囲 精度： ± 0.5% フルスケール
抵抗率測定	測定範囲： 0.00 ~ 20.00 M cm 分解能： 0.01 M cm 自動範囲 精度： ± 0.5% フルスケール
塩分測定	測定範囲： 0 ~ 99.9 psu 分解能： 0.01 psu 自動範囲 精度： ± 0.5% フルスケール
DO測定	-
温度測定	測定範囲： 0.0 ~ 100.0 分解能： 0.1 精度： ± 0.3
校正	pH： 1-5ポイント 6登録済み標準液グループ 導電率： 1ポイント 5登録済み標準液グループ
表示	バックライト付き液晶表示
測定データログ	1,000回の測定結果 pH + 導電率
校正データログ	各センサID毎の5つの校正データ
温度補正	pH： ATC自動温度補正・MTC手動温度補正 導電率： ATC直線性： 0.00 ~ 10.00%/
塩分補正	-
入力	pH： IP67 BNCコネクタ インピーダンス > 10e+12 温度： NTC 30k 導電率： IP67 LTW
電極	同梱： ST320-IP67-3mケーブル STCON3-IP67-3mケーブル
通信	Micro-USB



動作周囲環境	温度：5～40 湿度：80%以下・結露なきこと
電源	充電式リチウム電池：2,600mAh
バッテリー寿命	約40時間 約300回の充電と放電
本体寸法	W100×D230×H40mm
正味重量	0.35kg
I P 規格	I P 6 7
本体材質	A B S / P C
同梱品	<ul style="list-style-type: none"> ・ I P 6 7 ゴム製ハウジング ・ 電極クリップ・リストストラップ ・ S T 3 2 0 - I P 6 7 - 3 m ケーブル ・ S T C O N 3 - I P 6 7 - 3 m ケーブル ・ ポータブルバッグ

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	温度	手持	卓上	塩分
自動温度補正	R S 出力	I P 6 7	導電率	抵抗率
総溶解固形物(TDS)	酸化還元電位(ORP)			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) ST400/ST400M対応pH電極 ST320-IP67-3mケーブル	¥ 18,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400M対応導電率センサ STCON3-IP67-3mケーブル	¥ 51,080 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-1 ケーブル1m	¥ 168,380 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST400D対応 光学DOセンサ STDO21-5 ケーブル5m	¥ 182,680 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOプロブキャップ STDO21	¥ 27,850 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ポータブルバッグ	¥ 3,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護ボトル 10個入り	¥ 2,020 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥ 3,950 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥ 2,020 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥ 2,190 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥ 3,530 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥ 1,510 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500 μ S/cm・250ml	¥ 5,130 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥ 3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	¥ 930 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

