



(株)エー・アンド・デイ

防水性能IPX7 水に強い防水タイマー

A&D AD-5709TL-

E：防水・100分型インターバルタイマー

メーカー販売価格（税抜）：¥2,600

販売価格（税抜）：¥2,229


価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

厨房の手洗い時間管理、プレゼンテーションの時間管理、スポーツ・競技・リハビリテーションの時間管理に




背面にネオジウム磁石付き

ネオジウム磁石は通常の磁石の10倍ほど磁力が強く、タイマーを壁面に張り付けたまま、ボタン操作をしても落ちたりしません



防水規格IPX7で、
まる洗いが可能で衛生的



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	500500018
型名	AD-5709TL-E
アラーム設定範囲	最大 9 9 分 5 0 秒 最小 1 0 秒
カウントアップ	最大 9 9 分 5 9 秒 最小 1 秒
アラーム時間	約30秒間（ 繰返し動作終了時 ） 約5秒間（ 各ステップ動作終了時 ）
タイマーステップ数	最大8ステップのタイマー時間が設定可能
繰返し(リピート)回数	1 ～ 999回、または無限回数 （それぞれのステップにおける繰返し回数の設定はできません。1回のみとなります）
ブザー 音量	約 6 5 dB/距離 1 5 cm
防水性能	I P X 7 (I E C 6 0 5 2 9) 保護等級7級(J I S C 0 9 2 0)
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池 × 1 個
電池寿命	約 1 年 1 日 1 回アラーム使用
動作環境	0 ～ 4 0 ・ 8 5 %RH以下
保存環境	0 ～ 6 0 ・ 9 5 %RH以下
オートパワーオフ	約 1 5 分後(キー入力及びタイマー未動作時)
外形寸法	本体： 6 8 (W) × 6 8 (H) × 1 6 (D)mm(突起部含まず)
質量	約 6 0 g(電池含む)
材質	本体/電池蓋： A B S 樹脂 表示部透明プレート： アクリル
付属品	モニタ用電池 ・ 取扱説明書
JAN	4981046196284

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

カウントダウン	カウントアップ	メモリ	リピート	アラーム音
アラーム光	防水	壁掛け	マグネット	ストラップ穴



商品情報はQRコードからもご確認頂けます