



(株)エー・アンド・デイ

防水性能IPX7 水に強い防水タイマー

A&D AD-5709TL-

E：防水・100分型インターバルタイマー

メーカー販売価格(税抜)：¥2,600

販売価格(税抜)：¥2,229

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

厨房の手洗い時間管理、プレゼンテーションの時間管理、スポーツ・競技・リハビリテーションの時間管理に

水に強い防水性能 I P X 7

最大 8 ステップまでのタイマー設定を記憶


自動繰り返し機能(インターバル機能)

一時停止し、また再開することが可能なポーズ(一時停止機能)

設定したアラーム時間を再表示可能なリロード機能

光と音でアラームをお知らせ

背面に強力なネオジウム磁石搭載




背面にネオジウム磁石付き

ネオジウム磁石は通常の磁石の10倍ほど磁力が強く、タイマーを壁面に張り付けたまま、ボタン操作をしても落ちたりしません



防水規格IPX7で、まる洗いが可能で衛生的



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	500500018
型名	AD-5709TL-E
アラーム設定範囲	最大 9 9 分 5 0 秒 最小 1 0 秒
カウントアップ	最大 9 9 分 5 9 秒 最小 1 秒
アラーム時間	約30秒間（繰返し動作終了時） 約5秒間（各ステップ動作終了時）
タイマーステップ数	最大8ステップのタイマー時間が設定可能
繰返し(リピート)回数	1～999回、または無限回数 (それぞれのステップにおける繰返し回数の設定はできません。1回のみとなります)
ブザー音量	約 6 5 dB/距離 1 5 cm
防水性能	I P X 7 (I E C 6 0 5 2 9) 保護等級7級 (J I S C 0 9 2 0)
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池 × 1 個
電池寿命	約 1 年 1 日 1 回アラーム使用
動作環境	0 ～ 4 0 ・ 8 5 %RH以下
保存環境	0 ～ 6 0 ・ 9 5 %RH以下
オートパワーオフ	約 1 5 分後(キー入力及びタイマー未動作時)
外形寸法	本体：6 8 (W) × 6 8 (H) × 1 6 (D)mm(突起部含まず)
質量	約 6 0 g(電池含む)
材質	本体/電池蓋：A B S 樹脂 表示部透明プレート：アクリル
付属品	モニタ用電池・取扱説明書
JAN	4981046196284

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

カウントダウン	カウントアップ	メモリ	リピート	アラーム音
アラーム光	防水	壁掛け	マグネット	ストラップ穴

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

