













背面にネオジウム磁石付き

ネオジウム磁石は通常の磁石の10倍ほど磁力が強く、
タイマーを壁面に張り付けたまま、ボタン操作をしても落ちたりしません



防水規格IPX7で、
まる洗いが可能で衛生的





㈱エー・アンド・デイ

防水性能IPX7　水に強い防水タイマー

A&D AD-5709TL-E：防水・100分型インターバルタイマー

メーカー販売価格（税抜）：￥2,600

販売価格 (税抜)：￥2,229

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

厨房の手洗い時間管理、プレゼンテーションの時間管理、スポーツ・競技・リハビリテーションの時間管理に ●水に強い防水性能ＩＰＸ７ ●
最大８ステップまでのタイマー設定を記憶 ●
自動繰り返し機能（インターバル機能）
●一時停止し、また再開することが可能なポーズ（一時停止機能）
●設定したアラーム時間を再表示可能なリロード機能 ●
光と音でアラームをお知らせ ● 背面に強力なネオジウム磁石搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	500500018
型名	AD-5709TL-E
アラーム設定範囲	最大９９分５０秒 最小１０秒
カウントアップ	最大９９分５９秒 最小１秒
アラーム時間	約30秒間（繰返し動作終了時） 約5秒間（各ステップ動作終了時）
タイマーステップ数	最大8ステップのタイマー時間が設定可能
繰返し(リピート)回数	1～999回、または無限回数 （それぞれのステップにおける繰返し回数の設定はできません。1回のみとなります）
ブザー音量	約６５dB/距離１５cm
防水性能	ＩＰＸ７(ＩＥＣ６０５２９) 保護等級7級(ＪＩＳ Ｃ ０９２０)
電源	ＣＲ２０３２形リチウム電池×１個
電池寿命	約１年 １日１回アラーム使用
動作環境	０～４０℃・８５%RH以下
保存環境	０～６０℃・９５%RH以下
オートパワーオフ	約１５分後(キー入力及びタイマー未動作時)
外形寸法	本体：６８(W)×６８(H)×１６(D)㎜(突起部含まず)
質量	約６０g(電池含む)
材質	本体/電池蓋：ＡＢＳ樹脂 表示部透明プレート：アクリル
付属品	モニタ用電池・取扱説明書
JAN	4981046196284

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

カウントダウン	カウントアップ	メモリ	リピート	アラーム音
アラーム光	防水	壁掛け	マグネット	ストラップ穴

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）