商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

TANAKA



画像は、計量台部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

ステンレス製ピットレス式フロアスケール

ピットレススケール UTT -1.2-S 積載寸法1000×1200mm 台部ステンレス製

ひょう量: 1,200kg 最小表示: 0.5 kg

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

UTT シリーズは、高さが35mmおよび40mmという薄型設計の計量台で、台車での載せ降ろしが容易です。また、スロープの寸法も短く 、省スペースになります。

ステンレスで継ぎ目の無い衛生構造

防塵防水構造 IP65

ロードセルはステンレス製の防塵・防水構造で水洗い可能

検定付(新検則3級)で取引・証明用に使用可能

標準指示計 HD-2000Cや他の指示計との接続も可能で自動計量に 対応したシステムへの拡張も可能です。



画像は、表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 100800148 | | |
|---|---|--|--|
| 品名 | ピットレス式フロアスケール ステンレス製 | | |
| 型式 | UTT -1.2-S | | |
| ひょう量 | 1,2 0 0 kg | | |
| 目量 | | | |
| | 0.5 kg | | |
| 検定 | 検定付 2.48 | | |
| *************************************** | 精度等級:3級 | | |
| 積載面寸法 | 1,000 x 1,200 mm | | |
| 台部外形寸法 | W 1 , 2 0 0 × D 1 , 2 0 0 × 積載面高 4 0 mm (取手を除く) | | |
| 台部重量 | 計量台:約126kg | | |
| | ベースプレート:約10kg | | |
| 台部材質 | SUS304 プラスト処理(標準) | | |
| 表示部型式 | H D-2 0 0 0 C | | |
| 表示方式 | 7 セグメント緑色蛍光表示管 | | |
| | 重量表示文字高: 3 5 mm | | |
| | 総量表示文字高: 1 1.5 mm | | |
| | 風袋表示文字高: 1 1.5 mm | | |
| 電源 | A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % | | |
| 消費電力 | 最大 2 5 VA | | |
| 表示部外形寸法 | W 2 8 0 × H 2 0 0 × D 9 8 mm(突起部含まず) | | |
| 表示部重量 | 約 4 Kg(オプション含まず) | | |
| 保護等級 | 製品: I P 6 5 相当 | | |
| | 表示部:IP67相当 | | |
| | ロードセル: IP68相当 | | |
| 標準付属品 | 取扱説明書(保証書付き)・計量台~指示計間ケーブル×5 m | | |
| | ベースプレート× 1 式・レベル調整用ライナー× 1 式 | | |
| | オールアンカー(M 1 2 × 9 0) × 4本 | | |
| | , , , | | |

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 検定付 | AC電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 (| RS出力 |
|-----|--------|--------|--------|------|
| 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー | 電気抵抗線式 | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| 指示計 H D-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製: O P-S | ¥33,300(税抜) |
|---|---------------|
| 指示計 H D-2000 C 用キャスター付スタンド S U S 製: O P-S (S U S) | ¥113,400(税抜) |
| 指示計 H D-1000C/2000C用一体型プリンタ: O P-P | ¥67,500(税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ:OP-U | ¥67,500(税抜) |
| 指示計 H D-2 0 0 0 C 用アナログ出力 4 - 2 0 mA: O P-0 1 | ¥54,000(税抜) |
| 指示計 H D-1 0 0 0 C/2 0 0 0 C 用外部入出力: O P-0 2 | ¥27,000(税抜) |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cオプション: OP-03 | ¥27,000(税抜) |
| 指示計 H D-2000 C 用 R S-232 C ケーブル: O P-03 用 | 見積もり依頼をしてください |
| 指示計HD-2000C用RS-422/485オプション:OP-04 | ¥27,000(税抜) |
| 指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール:OP-05 | ¥32,400(税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具 | ¥1,080(税抜) |
| UTT 用ステンレス製スロープ板:800×800mm用1枚 | 見積もり依頼をしてください |
| UTT 用ステンレス製スロープ板:800×1200mm用1枚 | ¥63,000(税抜) |
| UTT 用ステンレス製スロープ板:1000×1000mm用1枚 | ¥81,000(税抜) |
| UTT 用ステンレス製スロープ板: 1000×1200mm用1枚 | ¥85,000(税抜) |
| UTT 用ステンレス製スロープ板:1200×1200mm用1枚 | ¥90,000(税抜) |
| UTT 用ステンレス製スロープ板:700~1250mm(幅)×800~1500mm(長さ) | ¥99,000(税抜) |
| UTT 用ステンレス製ストッパ1個 | ¥27,000(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







