
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718









シンワ測定㈱





プロ向け水平器

シンワ 75317:ブルーレベル Pro2 デジタル マグネット付: 450 mm・防塵防 水・蛍光シート付気泡管

シンプ 測定株式会社 画像は、商品イメージです。 画像は、ロゴ付きの商品イメージです



気泡管感度: 0.35 mm/m = 0.0201°

本体サイズ: 450×56×26mm

気泡管精度: ± 1.0 mm/m = ± 0.0 5 7 3 ° 以内 デジタル表示最小単位:角度:0.05°・勾配:0.1%

デジタル表示精度: 0 °・9 0 °の時 ± 0.1 °・それ以外の時 ± 0.2 °

校正機能

簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。



000:-ON HOLD STATE OF THE PARTY OF T

比較測定機能(ゼロセット)

任意の角度でゼロセットできます。

シンフ 測定株式会社

メーカー販売価格(税抜):¥27,030 販売価格(税抜): ¥16,218

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベル Pro 2 デジタルは、デジタル測定ユニット部のみ 防塵・防水性能IP65をもたせました。

デジタル測定ユニット部は校正(ゼロ点調整)機能・ホールド機能・比較測 定(ゼロセット)機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能・電池消 耗警告機能付です。オートパワーオフ機能は、オンとオフの切り替えが 可能です。

水平気泡管の傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付で、万が一 汚れたときは、カバーの水洗いができます。ただし、本体は防水構造で はありません。

幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップ です。

デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能 IP65

3段階に鳴り方が変化するブザー機能付

本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転

操作しやすい大きいボタン

デジタル測定は1m当たりの立ち上がりと角度/勾配を測定可能

簡単な手順で誤差を修正する校正機能付

任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付

ON / OFF切り替え可能なバックライト機能付

測定値を保持するホールド機能付

電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付

鉄骨工事に便利!強力なヨーク付きマグネット

必要に応じて水平の調整が可能

全気泡管±1.0 mm/mと高精度を実現

視認性の高い気泡管を採用

ボックス型でケガキやすい形状です。

測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能

ご自身で精度調整を行なった場合は、保証の対象外となります。なお 、垂直気泡管と45°気泡管は、調整できません。



バックライト機能

暗い場所でも測定でき、ON/OFFを切り替える ことができます。



シンフ 測定株式会社

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901575317
メーカー品番	75317
製品名	ブルーレベル Pro 2 デジタル マグネット付
	: 4 5 0 mm
JANコード	49 60910 75317 4
本体サイズ	4 5 0 × 5 6 × 2 6 mm
製品質量	4 5 0 g
気泡管感度	0.3 5 mm/m = 0.0 2 0 1 °
気泡管精度	± 1.0 mm/m = ± 0.0 5 7 3 ° 以内
デジタル表示最小単位	角度:0.05°
	勾配: 0.1%
デジタル表示精度	0°・90°の時 :±0.1°
	0 °・9 0 °以外の時: ± 0.2 °
電源	単 4 アルカリ乾電池×2本 3
オートパワーオフ	無操作状態で約110分後
使用温度	- 10 ~ 50
包装形態	クリアパッケージ
防塵・防水機能	IP65
	デジタル測定ユニット部のみ
材質	本体:アルミ・ABS樹脂・PC樹脂
	デジタル測定部:アルミ・ABS樹脂・PC樹脂
	気泡管:アクリル樹脂
	液 体:石油系液

- 1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
 - 2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。
 - 3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

 BLUE EYE
 蛍光シート付気泡管
 一般校正可能
 1/5 0 勾配測定
 1/1 0 0 勾配測定

 4 5 。気泡管付
 垂直気泡管付
 マグネット付
 水平気泡管調整可能
 水平気泡管保護カバー付

 防塵・防水
 防塵・防水

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251110

ページ 2/2



