



シンワ測定(株)

プロ向け水平器

シンワ 75318 : ブルーレベル Pro 2 デジタル マグネット付 : 600mm・防塵防 水・蛍光シート付気泡管

本体サイズ : 600 × 56 × 26mm
気泡管感度 : 0.35mm/m = 0.0201°
気泡管精度 : ±1.0mm/m = ±0.0573°以内
デジタル表示最小単位 : 角度 : 0.05°・勾配 : 0.1%
デジタル表示精度 : 0°・90°の時 ±0.1°・それ以外の時 ±0.2°

メーカー販売価格 (税抜) : ¥28,180

販売価格 (税抜) : ¥16,908

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベル Pro 2 デジタルは、デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能 IP65 をもたせました。デジタル測定ユニット部は校正(ゼロ点調整)機能・ホールド機能・比較測定(ゼロセット)機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能・電池消耗警告機能付です。オートパワーオフ機能は、オンとオフの切り替えが可能です。水平気泡管の傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付で、万が一汚れたときは、カバーの水洗いができます。ただし、本体は防水構造ではありません。幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップです。

- デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能 IP65
- 3段階に鳴り方が変化するブザー機能付
- 本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転
- 操作しやすい大きいボタン
- デジタル測定は1m当たりの立ち上がりと角度/勾配を測定可能
- 簡単な手順で誤差を修正する校正機能付
- 任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付
- ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付
- 測定値を保持するホールド機能付
- 電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付
- 鉄骨工事に便利! 強力なヨーク付きマグネット
- 必要に応じて水平の調整が可能
- 全気泡管 ±1.0mm/m と高精度を実現
- 視認性の高い気泡管を採用
- ボックス型でケガキやすい形状です。
- 測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能

ご自身で精度調整を行なった場合は、保証の対象外となります。なお、垂直気泡管と45°気泡管は、調整できません。



画像は、商品イメージです。

シンワ 測定株式会社
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



校正機能

簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。



※画像は品番75316 ブルーレベルPro 2 デジタル 防塵防水 350mm マグネット付
シンワ 測定株式会社



比較測定機能(ゼロセット)

任意の角度でゼロセットできます。



シンワ 測定株式会社



バックライト機能

暗い場所でも測定でき、ON/OFFを切り替えることができます。



シンワ 測定株式会社

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901575318
メーカー品番	75318
製品名	ブルーレベル Pro2 デジタル マグネット付 ： 6 0 0 mm
J A Nコード	49 60910 75318 1
本体サイズ	6 0 0 × 5 6 × 2 6 mm
製品質量	5 6 0 g
気泡管感度	0.3 5 mm/m = 0.0 2 0 1 °
気泡管精度	± 1.0 mm/m = ± 0.0 5 7 3 ° 以内
デジタル表示最小単位	角度： 0.0 5 ° 勾配： 0.1 %
デジタル表示精度	0 ° ・ 9 0 ° の時 : ± 0.1 ° 0 ° ・ 9 0 ° 以外の時 : ± 0.2 °
電源	単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 3
オートパワーオフ	無操作状態で約11 0 分後
使用温度	- 1 0 ~ 5 0
包装形態	クリアパッケージ
防塵・防水機能	I P 6 5 デジタル測定ユニット部のみ
材質	本 体：アルミ・A B S樹脂・P C樹脂 デジタル測定部：アルミ・A B S樹脂・P C樹脂 気泡管：アクリル樹脂 液 体：石油系液

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE	蛍光シート付気泡管	一般校正可能	1 / 5 0 勾配測定	1 / 1 0 0 勾配測定
4 5 ° 気泡管付	垂直気泡管付	マグネット付	水平気泡管調整可能	水平気泡管保護カバー付
防塵・防水				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

