



## シンワ測定(株)

小型・軽量タイプのプロ向け水平器

### シンワ 75322 : ブルーレベル Jr.2 デジタル マグネット付 : 220mm・防塵防 水・蛍光シート付気泡管・充電電池

本体サイズ : 220 × 50 × 20 mm  
気泡管感度 : 0.35 mm/m = 0.0201°  
気泡管精度 : ± 1.0 mm/m = ± 0.0573° 以内  
デジタル表示最小単位 : 角度 : 0.05°・勾配 : 0.1%  
デジタル表示精度 : 0°・90°の時 ± 0.1°・それ以外の時 ± 0.2°

メーカー販売価格 (税抜) : ¥20,700

**販売価格 (税抜) : ¥12,420**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベル Jr.2 デジタルは、デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能 IP65 をもたせました。また、繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。デジタル測定ユニット部は校正(ゼロ点調整)機能・ホールド機能・比較測定(ゼロセット)機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能・電池消耗警告機能付です。オートパワーオフ機能は、オンとオフの切り替えが可能です。水平気泡管の傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付で、万が一汚れたときは、カバーの水洗いができます。ただし、本体は防水構造ではありません。幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップです。

デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能 IP65 1  
3段階に鳴り方が変化するブザー機能付  
本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転  
操作しやすい大きいボタン  
簡単な手順で誤差を修正する校正機能付  
任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付  
ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付  
測定値を保持するホールド機能付  
繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵 2  
全気泡管 ± 1.0 mm/m と高精度を実現  
視認性の高い気泡管を採用  
ボックス型でケガキやすい形状です。  
測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能  
鉄骨工事に便利な強力なヨーク付きマグネット

1. 防塵・防水性能は、充電中を除きます。
2. 充電中は、測定ができません。



画像は、商品イメージです。

画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



### 大型液晶



シンワ 測定株式会社  
画像は、液晶表示のイメージです。



### 大きくて押しやすいボタン



シンワ 測定株式会社  
画像は、ボタン操作のイメージです。



### 繰り返し充電可能

リチウムイオン電池内蔵です。



※USB Type-Cから繰り返し充電できます。

シンワ 測定株式会社  
画像は、USB充電のイメージです。



### 防塵・防水



※充電中を除く。

シンワ 測定株式会社  
画像は、デジタル部のみ防塵・防水のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |  |
|------------|--|
| 商品番号       | 901575322  |
| メーカー品番     | 75322  |
| 製品名        | ブルーレベル Jr.2 デジタル マグネット付<br>: 220mm   |
| JANコード     | 4960910753228  |
| 本体サイズ      | 220×50×20mm  |
| 製品質量       | 195g   |
| 気泡管感度      | 0.35mm/m = 0.0201°   |
| 気泡管精度      | ±1.0mm/m = ±0.0573°以内  |
| デジタル表示最小単位 | 角 度 : 0.05°<br>勾 配 : 0.1%<br>立上り : 1mm/m                                       |
| デジタル表示精度   | 0°・90°の時 : ±0.1°<br>0°・90°以外の時 : ±0.2°   |
| 電源         | リチウムイオン電池内蔵<br>電池容量 : 300mAh   |
| 連続使用時間     | 約30時間 3  |
| オートパワーオフ   | 無操作状態で約110分後   |
| 使用温度       | -10～50   |
| 包装形態       | クリアパッケージ   |
| 防塵・防水機能    | IP65<br>デジタル測定ユニット部のみ  |
| 材質         | 本 体 : アルミ・ABS樹脂・PC樹脂<br>デジタル測定部 : アルミ・ABS樹脂・PC樹脂<br>気泡管 : アクリル樹脂<br>液 体 : 石油系液 |
| 付属品        | 充電用ACアダプタ  |

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

3. 15～35 の環境で使用した場合です。また使用回数や充電回数などで変動します。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|          |           |           |             |           |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| BLUE EYE | 蛍光シート付気泡管 | 一般校正可能    | 1/50勾配測定    | 1/100勾配測定 |
| 垂直気泡管付   | マグネット付    | 水平気泡管調整可能 | 水平気泡管保護カバー付 | 防塵・防水     |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

