

業務用はかり専門サイト



00 0120-946-718









シンワ測定㈱





小型・軽量タイプのプロ向け水平器

シンワ 75322:ブルーレベル Jr.2 デジタル マグネット付:220mm・防塵防 水・蛍光シート付気泡管・充電池

画像は、商品イメージです。

画像は、ロゴ付きの商品イメージです

本体サイズ: 2 2 0 × 5 0 × 2 0 mm 気泡管感度: 0.35 mm/m = 0.0201°

気泡管精度: ± 1.0 mm/m = ± 0.0 5 7 3 ° 以内 デジタル表示最小単位:角度:0.05°・勾配:0.1%

デジタル表示精度:0°・90°の時±0.1°・それ以外の時±0.2°





シンプ 測定株式会社

大型液晶



シンフ 測定株式会社

大きくて押しやすいボタン



シンフ 測定株式会社

画像は、液晶表示のイメージです。



画像は、ボタン操作のイメージです。







BLUE EYE 高精度

繰り返し充電可能

リチウムイオン電池内蔵です。



※USB Type-Cから繰り返し充電できます。

シンワ 測定株式会社

画像は、USB充電のイメージです。



防塵•防水

※充雷中を除く。

シンフ 測定株式会社

画像は、デジタル部のみ防塵・防水の イメージです

販売価格(税抜): ¥12,420

メーカー販売価格(税抜):¥20,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベル Jr. 2 デジタルは、デジタル測定ユニット部のみ防 塵・防水性能IP65をもたせました。また、繰り返し充電可能なリチ ウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。 デジタル測定ユニット部は校正(ゼロ点調整)機能・ホールド機能・比較測 定(ゼロセット)機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能・電池消 耗警告機能付です。オートパワーオフ機能は、オンとオフの切り替えが 可能です。

水平気泡管の傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付で、万が一 汚れたときは、カバーの水洗いができます。ただし、本体は防水構造で はありません。

幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップ です。

デジタル測定ユニット部のみ防塵・防水性能 IP65 3段階に鳴り方が変化するブザー機能付 本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転 操作しやすい大きいボタン 簡単な手順で誤差を修正する校正機能付 任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付 ON / OFF切り替え可能なバックライト機能付 測定値を保持するホールド機能付 繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵 全気泡管±1.0 mm/mと高精度を実現 視認性の高い気泡管を採用 ボックス型でケガキやすい形状です。 測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能 鉄骨工事に便利な強力なヨーク付きマグネット

- 1. 防塵・防水性能は、充電中を除きます。
- 2. 充電中は、測定ができません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 901575322 | | |
|-------------|--|--|--|
| 1766 | *************************************** | | |
| メーカー品番 | 75322 | | |
| 製品名 | ブルーレベル Jr.2 デジタル マグネット付 | | |
| | : 2 2 0 mm | | |
| JANコード | 49 60910 75322 8 | | |
| 本体サイズ | 2 2 0 × 5 0 × 2 0 mm | | |
| 製品質量 | 1 9 5 g | | |
| 気泡管感度 | 0.3 5 mm/m = 0.0 2 0 1 ° | | |
| 気泡管精度 | ± 1.0 mm/m = ± 0.0 5 7 3 ° 以内 | | |
| デジタル表示最小単位 | 角 度:0.05° | | |
| | 勾 配:0.1% | | |
| | 立上り: 1 mm/m | | |
| デジタル表示精度 | 0°・90°の時 :±0.1° | | |
| | 0°・90°以外の時:±0.2° | | |
| 電源 | リチウムイオン電池内蔵 | | |
| | 電池容量:300mAh | | |
| 連続使用時間 | 約30時間 3 | | |
| オートパワーオフ | 無操作状態で約110分後 | | |
| 使用温度 | - 10 ~ 50 | | |
| 包装形態 | クリアパッケージ | | |
| 防塵・防水機能 | IP65 | | |
| | デジタル測定ユニット部のみ | | |
| 材質 | 本 体:アルミ・ABS樹脂・PC樹脂 | | |
| | デジタル測定部:アルミ・ABS樹脂・PC樹脂 | | |
| | 気泡管:アクリル樹脂 | | |
| | 液 体:石油系液 | | |
| 付属品 | 充電用ACアダプタ | | |
| 1 3 1179 HH | ,000,000 - 0 | | |

- 1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
 - 2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。
 - 3.15~35 の環境で使用した場合です。また使用回数や充電回数などで変動します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| BLUE EYE | 蛍光シート付気泡管 | 一般校正可能 | 1/5 0 勾配測定 | 1/100勾配測定 |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 垂直気泡管付 | マグネット付 | 水平気泡管調整可能 | 水平気泡管保護カバー付 | 防塵・防水 |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251110

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251110

ページ 3/3







