## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103









シンワ測定㈱

小型・軽量のベーシックモデル

シンワ 7 3 4 9 3 : ブルーレベル Basic マグネット付:600mm

シンフ 測定株式会社

画像は、ロゴ付きの商品イメージです



画像は、商品イメージです。





本体サイズ: 600×52×20mm 気泡管感度: 0.5 mm/m = 0.0 2 8 6 ° 気泡管精度: ± 2.5 mm/m = ± 0.1 4 3 2 ° 以内

メーカー販売価格(税抜):¥2,980

販売価格(税抜):¥1,788

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのブルーレベルBasicは、クリアブルーの溶液とホワイトライン で視認性の高い気泡管を採用しました。 また、小型・軽量で使い勝手が向上しました。


幅広いサイズ展開に加え、マグネット付きと無しの豊富なラインナップ です。

軽量・コンパクト設計 視認性の高い気泡管を採用 ボックス型でケガキやすい形状 垂直気泡管付 測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能 鉄骨工事に便利な強力ヨーク付きマグネット

気泡管の目盛で勾配は測定できません。

## 気泡管カバー付





シンワ 測定株式会社

画像は、気泡管保護カバーのイメージ です。

シンフ 測定株式会社 画像は、垂直気泡管のイメージです。





V字型溝付



シンフ 測定株式会社

画像は、V字型溝付のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901573493
メーカー品番	73493
製品名	ブルーレベル Basic マグネット付:600mm
JANコード	49 60910 73493 7
本体サイズ	6 0 0 × 5 2 × 2 0 mm
製品質量	3 9 0 g
気泡管感度	0.5 mm/m = 0.0 2 8 6 °
気泡管精度	± 2.5 mm/m = ± 0.1 4 3 2 ° 以内
使用温度	- 10~60
包装形態	シュリンク
材質	本 体:アルミ・ABS樹脂・PC樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液 体:石油系液

- 1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。
  - 2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE 一般校正可能 垂直気泡管付 マグネット付 水平気泡管保護カバー付

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251110

ページ 2/2





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

