



シンワ測定(株)

携帯に便利なスリム形状

シンワ 76340 : スリムレベル 白 : 200mm・マグネット付

本体サイズ : 200 × 40 × 14 mm

本体質量 : 68g

気泡管感度 : 0.5 mm/m = 0.0286°

気泡管精度 : ± 2.5 mm/m = ± 0.1432° 以内

メーカー販売価格 (税抜) : ¥1,610

販売価格 (税抜) : ¥966

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワのスリムレベルは、携帯に便利なスリム形状です。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管「BLUE EYE」を採用しました。また、水平気泡管は、蛍光シート付きです。測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。

D I Y ・電気工事などで、水平・垂直・45°の確認に便利です。

携帯に便利なスリム形状

測定面のほぼ全面にマグネット

視認性バツグンのBLUE EYE採用

蛍光シート付水平気泡管

垂直と45°の気泡管付



画像は、商品イメージです。

シンワ 測定株式会社
画像は、ロゴ付きの商品イメージです。



シンワ 測定株式会社
画像は、商品側面のイメージです。



シンワ 測定株式会社
画像は、商品背面のイメージです。



シンワ 測定株式会社
画像は、測定面についているマグネットのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576340
メーカー品番	76340
製品名	スリムレベル 白 : 200mm・マグネット付
JANコード	4960910763401
本体サイズ	200 × 40 × 14mm
製品質量	68g
気泡管感度	0.5mm/m = 0.0286°
気泡管精度	±2.5mm/m = ±0.1432°以内
使用温度	-10 ~ 60
包装形態	シュリンク
材質	本体 : ABS樹脂 気泡管 : アクリル樹脂 液体 : 石油系液

1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器をご使用ください。

2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE

蛍光シート付気泡管

45°気泡管付

垂直気泡管付

マグネット付

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

