

業務用はかり専門サイト

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718










シンワ測定㈱





柱や杭に取り付けて鉛直確認

シンワ 76339:ポストレベル 止型:マグネット付



シンフ 測定株式会社 画像は、ロゴ付きの商品イメージです

本体サイズ: 128×90×90mm

本体質量 : 74g

気泡管感度: 0.5 mm/m = 0.0 2 8 6 °

気泡管精度: ± 2.5 mm/m = ± 0.1 4 3 2 ° 以内











メーカー販売価格(税抜):¥2,530

販売価格(税抜):¥1,518

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。



画像は、木柱にベルトで取り付けたイ メージです。







シンフ 測定株式会社 画像は、背面についているマグネット のイメージです。

ゴムバンド付で手で押さえなくても柱に固定できます。また、マグネッ ト付で鉄骨、鉄管の工事に便利です。 ポストレベルは、止型形状なので直角と45°のケガキ線も引けます。

シンワのポストレベル止型は、柱や杭に取り付けて鉛直を確認します。

角度と長さの精度は保証対象外です。

止型形状で直角・45°のケガキ線引可能 マグネット付なので鉄骨、鉄管の工事に便利 ゴムバンドで手で押さえなくても柱に固定可能 気泡管は視認性バツグンのBLUE EYEを採用

シンフ 測定株式会社

画像は、止型形状なので45°のケガ キ線も引いているイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	901576339
メーカー品番	76339
製品名	ポストレベル 止型
J A N コード	49 60910 76339 5
本体サイズ	1 2 8 × 9 0 × 9 0 mm
製品質量	7 4 g
気泡管感度	0.5 mm/m = 0.0 2 8 6 °
気泡管精度	± 2.5 mm/m = ± 0.1 4 3 2 ° 以内
使用温度	- 10~60
包装形態	台紙のみ
材質	本 体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液 体:石油系液

- 1. シンワのレベルは仕様欄の精度で作られています。これを超える感度・精度を必要とする作業には水準器など、高精度の測定器 をご使用ください。
 - 2. 感度とは気泡が動き出す時の勾配です。精度とは気泡の指示範囲のバラツキです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

BLUE EYE 垂直気泡管付 マグネット付

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/2







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

