



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 分析電子天秤 FZ-123 校正用分銅内蔵型

ひょう量/122g

最小表示/1mg

メーカー販売価格(税抜)：¥84,000

販売価格(税抜)：¥63,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です

コンパクトで扱いやすいB5サイズ

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能

g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード

RS-232Cインターフェース(D-Sub9Pオス)標準装備

床下ひょう量金具標準装備

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB：本体正面1mでの測定)

時計機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500674
型番	F Z - 1 2 3
gモード	ひょう量：122g 目量：0.001g
カラットモード	ひょう量：610ct 目量：0.005ct
もんめモード	ひょう量：32mom 目量：0.0005mom
個数モード	最小単位質量：0.001g サンプル数：5・10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量：0.100g 最小表示：0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切替)
表示モード 単位	g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重
直線性	±0.002g
再現性	0.001g
通信機能	RS-232C
電源	A C アダプタまたは充電電池
動作環境	温度：5 ~ 40 湿度：85%RH以下 (結露なきこと)
積載面寸法	130mm
外形寸法 (WDH)	193 × 262.5 × 85.5mm(風防除く)
本体重量	約3.0kg

充電電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

校正用分銅内蔵	計数モード	%モード	R S 出力	内蔵ブザー
A C アダプタ				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP	¥ 25,500 (税抜)
A&D FXi-09-JA 内蔵バッテリー	¥ 24,700 (税抜)
A&D FXi-10-JA 小型風防	¥ 3,500 (税抜)
A&D FXi-11-JA 大型風防	¥ 13,530 (税抜)
A&D FXi-12-JA 動物計量皿	¥ 13,530 (税抜)
A&D FXi-15-JA キャリングケース	¥ 25,500 (税抜)
A&D GXA-27JA：Bluetooth通信インタフェース	¥ 7,790 (税抜)
A&D AD-1654 比重測定キット	¥ 44,118 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA：PC接続用Bluetooth dongle	¥ 8,100 (税抜)
A&D AX-FXi-31-JA 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,975 (税抜)
A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

