



㈱エー・アンド・デイ

電磁誘導式と渦電流式の２方式で測定が可能

A&D デュアルタイプ膜厚計 AD-3256

測定範囲：0～1250μm

メーカー販売価格（税抜）：￥28,800

販売価格 (税抜)：￥22,290

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に
●鉄素地・非鉄素地両用、自動で判別して測定
●本体に500件測定データ自動保存 ●PCソフト『AD-3256 Logger』：本体とPCをUSB接続
**　@製品本体に保存した測定データを読み込み**
**　Aリアルタイムでの測定データ保存**
●XLS、PDF、JPG形式でPCにデータを保存 ●3色LEDランプで厚さ判定
●1点または2点でのゼロ点調整
●本体の向きに合わせて画面が自動で回転（90°、180°、270°）
●製品本体に保存されたデータから平均値・最小値・最大値を算出
●基準値を設定して1点または5点での厚さ判定モード









測定可能な被膜と素地の組み合わせは
こちらの表をご参照ください。









仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500021
型式	AD-3256
測定方式	電磁式・渦電流式
測定範囲	0～1250μm
測定精度	±（3%＋5）μm（0～99.9μm） ±（3%+1）μm（100～1250μm）
分解能	0.1μm（0.0～99.9μm） 1μm（100～1250μm）
測定データ保存数	500 件
出力仕様	USB（PCソフト）
オートパワーオフ	約5 分
動作環境	温度：0～40℃ 湿度：80%RH以下（ただし、結露しないこと）
保存環境	温度：-20～60℃ 湿度：75%RH以下（ただし、結露しないこと）
電源	単3形乾電池 2個
電池寿命	約6時間（アルカリ乾電池使用時）
寸法	65(W)×152(H)×41(D)mm
質量	約180g（電池含む）
付属品	電池（モニタ用）、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、

（※2）調整用試験片の厚さには個体差があります。例えば50μmの試験片の中には48μmのものもあれば、52μmのものもあります。試験片自体に貼付しているシールに実測値が書いてありますので、実測値に合わせてゼロ点調整を行ってください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

厚さ計測

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D ゼロ調整板、調整用試験片 AXP-AD3256-4：AD-3256用	￥4,900（税抜）
A&D キャリングケース AXP-AD3256-3：AD-3256用	￥2,600（税抜）
A&D センサーキャップ AXP-AD3256-2：AD-3256用	￥220（税抜）
A&D 電池蓋：AD-3256用	￥350（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）