商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



For Earth, For Life



mxát/ウホクffi装 mxát/ウホタ ผตตกตน 画像は、KL-SD2にジャーナルブリ ンタを取付けたイメージです。

For Earth, For Life



#####ヷ#ヺ## 画像は、印字内容のイメージです。

㈱クボタ

オプションプリンタ

O P-0 3 TH:ジャーナルプリンタ+O P-1 1 T セット+オプション組込費: K L-S D 2/I P 2 用

対応器種

・K L-S D 2 シリーズ

・KL-IP2シリーズ

メーカー販売価格(税抜):¥66,000

販売価格(税抜): ¥52,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本オプションは、デジタル台秤 KL-SD2 シリーズ及び KL-IP2 シリーズ用のサーマルジャーナルプリンタです。本オプションを接続する場合必要な RS-232 C データ出力(OP-11T)オプションがセットになっていて、メーカーでのオプション組込を行います。

本オプションを取り付けた後、はかり本体のファンクション設定を変更することにより、計量データや計数データを印字することができます。

印字方法:手動/自動の選択が可能

印字フォーマット:レシート/チケット印刷の選択が可能

1. はかり本体には、本オプションから電源を供給しますのでACアダプタ(OP-80)は不要です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

±===	
商品番号	300400055-TH
メーカー品番	-
商品名	ジャーナルプリンタ + R S - 2 3 2 C データ出力 + オプション組込費セット
	KL-SD2/IP2用
OPコード	O P-0 3TH+OP-1 1 T+OP-9 9
対応器種	・K L-S D 2 シリーズ
	・KL-IP2シリーズ
印字方式	感熱ラインドット式
印字ドット数	384ドット
ドット密度	横 8dot/mm、縦 16dot/mm
印字幅	48mm
印字桁数	(12×24ドット) 24桁
紙送りピッチ	0.125mm
印字寸法	(12×24ドット) 1.50×3.00mm
記録用紙	W 5 7.5 mm× 40mm:サーマルロール紙
通信方式	非同期式シリアル
伝送速度	4 8 0 0 bps
伝送データ構成	スタートビット: 1ビット
	データビット : 8 ビット
	パリティビット:なし
	ストップビット:1ビット
電源	A C 1 0 0 V · 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	約15W
使用条件温度範囲	0 ~ 4 0
使用条件湿度範囲	8 5 %RH以下・結露しないこと

1. 水や塵埃に対する防護機能はありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	普通紙	チケット印字	レシー	卜印字	日付印字
時刻印字	集計印字				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251106

ページ 2/2









