



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。

シンワ測定株式会社

シンワ測定(株)

一目でわかるデジタル表示

19088 : デジタルマイクロメーター 0 ~ 25 mm m JCSS校正証明書付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格(税抜) : ¥28,160

販売価格(税抜) : ¥16,890

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

最小読取値が0.001mmの高精度、精密な作業など、様々な測定場面でお役立ち!

クイックドライブ+太いシンプルでスピーディーな測定が可能です。

最小読取値 : 0.001mm

比較測定のできるゼロセット機能付

パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付

オートパワーオフ機能付

測定面超硬チップ付

【用途】

厚さ測定

比較測定



シンワ測定株式会社

画像は、測定部のイメージです。



シンワ測定株式会社

画像は、球面アタッチメントでの測定イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519088
製品コード	79523
製品名	デジタルマイクロメーター 0～2.5mm
測定範囲	0.001～2.5mm
最小読取値	0.001mm
器差	±3μm(±0.003mm)
本体サイズ	61×156×28mm
製品質量	201g
材質	フレーム：機械構造用炭素鋼 スピンドル：高炭素クロム軸受鋼 基準面・測定面：超硬チップ
付属品	球面アタッチメント・電池蓋用スパナ モニター用電池・取扱説明書
包装形態	クリアパッケージ
JANコード	4960910795235
JCSS校正	対象外
使用温度	0～40
保管温度	-20～60
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後
電源	リチウム電池CR2016×1個

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	JCSS校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	ABS	プリセット	オートパワーオフ	厚さ測定



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

