

画像は、商品イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、商品イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、機能のイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、表示部のイメージです。



各部サイズ	a	167mm
	b	60mm
	c	12mm
	d	30mm
	e	53mm
	f	13mm
	g	3.6mm

シンワ測定株式会社
画像は、寸法の概要です。

シンワ測定㈱

精密作業に最適

19090：デジタルノギス ミニ２ １００mm JCSS校正証明書付

注文時に証明書に記載される「ユーザー様の正式名称、住所」をお問い合わせ欄にご記載願います。

メーカー販売価格（税抜）：￥24,410

販売価格 (税抜)：￥14,890

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**最小読取値が０.０１mmで精密な作業に最適です。
比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
●文字高９mmの大型液晶表示 ●オートパワーオフ機能付
●ゼロセット機能付 ●ホールド機能付 ●防滴構造のデジタルユニット部
●保管や持ち運びに便利なケース付 【用　途】
●外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定 ●比較測定・間接測定**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519090
製品コード	１９９９４
製品名	デジタルノギス ミニ２・１００mm
測定範囲	０.０１～１００mm
最小読取値	０.０１mm
器差	±０.０３mm
本体サイズ	１６７×６０×１５mm
製品質量	９０g
材質	本体：ステンレス デジタルユニット部：ＡＢＳ樹脂
デップスバー	有り
微動送り機能	無し
プリセット機能	無し
包装形態	スリーブパック
ＪＡＮコード	49 60910 19994 1
ＪＣＳＳ校正	対象製品
使用温度	０～４０℃
保管温度	－１０～６０℃
保管湿度	８０%以下
電源	酸化銀電池 ＳＲ４４×１個

※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定 | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 | ＪＣＳＳ校正可能
ホールド | ゼロセット | 防滴 | 比較測定 | 間接測定
オートパワーオフ | ケース付

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）