



文字高
10
mm

防塵・防水
IP65



Bluetooth®
精密機械加工時の部品外径、厚さの測定に



シンワ測定(株)

一目でわかるデジタル表示

19825：デジタルマイクロメーター 0 ~ 25 mm 防塵防水 データ転送機能付

メーカー販売価格（税抜）：¥42,000

販売価格（税抜）：¥22,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65

オートパワーオフ機能付

最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。

比較測定のできるゼロセット機能付

測定値の固定ができるホールド機能付

測定面超硬チップ付

パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付

保管や持ち運びに便利なケース付

データ転送機能付
測定値をBluetooth®でスマートフォンやパソコンに送信できます。



本体内蔵Bluetooth®
専用受信機や送信機は不要です。



球面アタッチメント付
パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。



ケース付き

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519825
製品コード	1 9 8 2 5
製品名	デジタルマイクロメーター 0 ～ 2 5 mm 防塵防水 データ転送機能付
測定範囲	0.0 0 1 ～ 2 5 mm
最小読取值	0.0 0 1 mm
器差	± 3 μm(± 0.0 0 3 mm)
測定力	5 ～ 12N
最大許容誤差	± 0.003mm
アンピル・スピンドル径	6.5mm
材質	フレーム：機械構造用炭素鋼 デジタルユニット部：ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 スピンドル：ステンレス クランプ：ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板：ABS樹脂 測定面：超硬チップ
Bluetooth®	4.2
通信距離	7m
防塵・防水	IP65 粉塵が浸入しません。 いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。
製品質量	2 9 0 g
本体サイズ	6 0 × 1 6 7 × 2 7 mm
使用温度	0 ～ 4 0
保管温度	- 2 0 ～ 6 0
オートパワーオフ	無操作状態で約 5 分後
電源	リチウム電池 C R 2 0 1 6 × 1 個
付属品	球面アタッチメント、電池フタ用スパナ カギスパナ
J A Nコード	4960910198258

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	J C S S 校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定
微動送り	A B S	プリセット	オートパワーオフ	厚さ測定



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

