



(株)エー・アンド・デイ

## A&D オートドア付き分析天秤 BH-224：液晶表示モデル

ひょう量：220g

目量：0.1mg

メーカー販売価格（税抜）：¥320,000

**販売価格（税抜）：¥240,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使いやすさを徹底的に追求し、ガイドに沿って操作するだけで、計量作業や各種設定なども簡単に行えます。手袋をした状態でも操作が可能な方式を採用しています。

最小計量値設定と警告機能、比重測定モード、調合モード（HPLCモード）、個数モードなど各モードでの機能を使うのに便利です。

風防のガラスが着脱可能なメンテナンスがしやすい構造

自己点検機能を搭載

床下ひょう量金具を標準装備

パスワード機能により天びんの感度調整や内部設定の変更を制限

RS-232CやUSB TypeC、Bluetoothなど豊富なインタフェース

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                    |   |
|--------------------|---|
| 商品番号               | 100500700   |
| 型式                 | BH-224  |
| ひょう量               | 220g  |
| 最小表示               | 0.1mg   |
| 繰返し性<br>標準偏差       | 0.09mg  |
| 直線性                | ±0.2mg  |
| 安定所要時間             | 約3秒   |
| 表示モード              | g (グラム)、mg (ミリグラム)、PCS (個数)、% (パーセント)、ct (カラット)、mom (もんめ) |
| 個数モード              | 最小単位質量：0.1mg<br>登録サンプル数：10～100個                           |
| パーセントモード           | 最小100%質量：10.0mg<br>最小表示：0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切換え)    |
| カラットモード            | ひょう量：1100ct<br>最小表示：0.001ct                               |
| もんめモード             | ひょう量：58mom<br>最小表示：0.0001mon                              |
| 感度ドラフト<br>(10～30 ) | ±2ppm/ (自動感度調整OFF時)                                       |
| 動作温湿度              | 温度：5～40<br>湿度：85%RH以下 (結露しないこと)                           |
| 電源                 | ACアダプタ (AX-TB285)   |
| 入力                 | AC100～240V (±10%、-15%)                                    |
| 消費電力               | 約36VA (ACアダプタ含む)  |
| 軽量皿寸法              | 90mm  |
| 外形寸法               | 265×442×381mm   |
| 本体質量               | 約8kg  |
| 通信機能               | RS-232C：プリンタ、PLC、その他<br>USB type C：PC<br>ステレオジャック：外部スイッチ  |
| 付属品                | ACアダプタ(AX-TB285)、ACアダプタ識別シール、USBケーブル (約2m)、掃除用ハケ (大、小)    |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| A&D AD-1653 比重測定キット                                    | ¥ 44,118 (税抜) |
| A&D AD-1683A : 無風イオナイザ : 除電器                           | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)                    | ¥ 4,500 (税抜)  |
| A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth Dongle              | ¥ 8,100 (税抜)  |
| A&D AD-8541-SCALE-JA : 計量器接続用BluetoothRコンバータ           | ¥ 8,100 (税抜)  |
| A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)                 | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)                 | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D AD-1671A 天びん用除振台                                   | ¥ 69,000 (税抜) |
| A&D AD-1684A : 非接触式静電気測定器                              | ¥ 86,500 (税抜) |
| A&D AX-TB285 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりや周辺機器に使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 3,370 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

