



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、ユニブロックのイメージです。

## 株式会社島津製作所

高速応答・高安定性を実現  
分析天びんの新たなステージへ

## 株式会社島津製作所 分析天びん AP224X 校正分銅内蔵型 S321-74000-05

ひょう量：2 2 0 g  
最小表示：0.1 mg  
最小計量値：2 0 0 mg 1  
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：¥266,000

**販売価格（税抜）：¥254,369**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「分析天びん A P Wシリーズ」は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。Uni Bloc APは、高度なシュミレーション技術により更に進化しました。高速応答・高安定性を実現 分析天びんの新たなステージへ

迅速な計量で作業効率大幅アップ  
多彩なアクセサリ・オプション  
ユーザーをサポートする多彩な機能  
見やすい有機 E L ディスプレイ  
U S B 標準装備で広がる拡張性

1 日本薬局方 J P 9.6 2 ・米国薬局方 U S P 4 1 ・欧州薬局方 P h . E u r . 2 . 1 . 7 準拠。

当社工場にてひょう量の約 5 % の分銅を用いた試験で満たされる値です。

最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300008
メーカー品番	S321-74000-05
品名	分析天びん
形名	A P 2 2 4 X
ひょう量	2 2 0 g
最小表示	0.1 mg
感度調整用分銅	内蔵
外部分銅による 感度調整	可能 推奨分銅値：2 0 0 g
繰返し性 ひょう量負荷時	0.1 mg
繰り返し性 低荷重時：約 5 % 荷重	0.1 mg 1
最小計量値	2 0 0 mg 1
直線性	± 0.2 mg
微量計量における 表示応答時間	2 秒 2 3
応答時間	2 秒 3
使用温湿度範囲	温度：5 ～ 4 0 湿度：2 0 ～ 8 5 % 4
感度の温度係数	± 2 ppm/ ：1 0 ～ 3 0
皿の大きさ	9 1 mm
本体外形寸法	約W 2 1 3 × D 3 6 7 × H 3 4 5 mm
本体重量	約 7.0 kg
表示方式	有機 E L 表示器(ドットマトリックス)
定格電源	D C 1 2 V ・ 1.0 A
入力電源	A C 1 0 0 V ・ 3 1 0 mA ・ 5 0 / 6 0 Hz 5
汚染度	2
過電圧カテゴリー	
高度	2 0 0 0 m まで
設置環境	屋内使用に限る
入出力端子	R S - 2 3 2 C ： D-sub 9 P プラグ U S B デバイス：Type B イオナイザ
付属品	A C アダプタ 取扱説明書・取扱説明書簡易版 シールドプレート など



1. 日本薬局方 J P 9.6 2 ・ 米国薬局方 U S P 4 1 ・ 欧州薬局方 P h. E u r.
2. 1.7 準拠。当社工場にてひょう量の約 5 % の分銅を用いた試験で満たされる値です。  
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
2. 微量はかりとり ( 1 mg ) における追加した試料量の 9 0 % の値を表示するまでの時間。
3. 応答時間は代表値です。
- 4 結露しないこと。
- 5 入力電源は予告なく変更することがあります。
- 6 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード	R S 出力
リミット機能	内蔵ブザー	A C アダプタ	有機 E L ディスプレイ	U S B 出力
比重測定	床下秤量	動物計量	オートテア	加算・累積機能
時計機能	表示ホールド	感度調整機能	完全自動校正	単位登録
タイマ C A L	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

島津製作所 ACアダプタ UW-V専用 ( 本体に標準付属 ) S321-73469	見積もり依頼をしてください
島津製作所 RS IO変換ケーブル(EP-80/90用)AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY S321-75705-41	¥ 16,400 ( 税抜 )
島津製作所 USBケーブルセット(2m)コア付 AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY S321-7173	¥ 12,000 ( 税抜 )
島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03	¥ 63,011 ( 税抜 )
島津製作所 A Pシリーズ用表示部保護カバー 5 枚セット : S321-73668-01	¥ 3,280 ( 税抜 )
島津製作所 AP用風防内部プレート S321-74150-01	見積もり依頼をしてください
島津製作所 スマートホルダ : 分析天びん用 S321-74525-01	¥ 28,300 ( 税抜 )
島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 ( 税抜 )
島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 ( 税抜 )
島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01	¥ 81,305 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもお確認頂けます

