



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。



画像は、タッチレスセンサの使用イメージです。

株島津製作所

正確な計量は、新たなレベルへ！

株島津製作所 分析天びん A P 2 2 4 W-A D : 校正分銅内蔵型・S321-76000-02

ひょう量：220g

最小表示：0.1mg

最小計量値：200mg 1

感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：¥701,000

販売価格（税抜）：¥666,259

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「分析天びん A P W-A D シリーズ」は、タッチレスセンサ・スマートオートドアでより快適なひょう量作業を可能にしました。重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。また、衛生面の改善・コンタミリスク低減に優れた作業環境を提供いたします。

高速応答・高安定性を実現 分析天びんの新たなレベルへ

- ユーザーの快適な計量をサポート
- 迅速な計量で作業効率大幅アップ
- イオナライザSTABL-O-APを標準装備
- タッチレスセンサ&スマートオートドア搭載
- 便利なスマートホルダを標準付属
- 多彩なアクセサリ・オプション
- 見やすい有機ELディスプレイ
- USB標準装備で広がる拡張性

1 日本薬局方 J P 9.6.2・米国薬局方 U S P 4.1・欧州薬局方 P h. E u r. 2.1.7 準拠。

当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です

- 最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。

2 最小表示 0.1mg 器種には、可動式風防内部プレートが装着されません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300217
メーカー品番	S321-76000-02
商品名	分析天びん
形名	A P 2 2 4 W-A D
ひょう量	2 2 0 g
最小表示	0.1 mg
感度調整用分銅	内蔵 1
外部分銅による	可能
感度調整	推奨分銅値：3 0 0 g
繰返し性	0.1 mg
ひょう量負荷時	2
繰り返し性	0.1 mg
低荷重時：約 5 % 荷重	2 3
最小計量値	2 0 0 mg 2 3
直線性	± 0.2 mg 2
微量計量における	2 秒 4 5
表示応答時間	
応答時間	約 2 秒 5
使用温湿度範囲	温度：5 ~ 40 湿度：20 ~ 85 % 6
感度の温度係数	± 2 ppm/ : 10 ~ 30
皿の大きさ	約 91 mm
本体外形寸法	約W 215 × D 367 × H 346 mm 電源ユニット含む
本体重量	約 8.6 kg
表示方式	有機 E L 表示器：ドットマトリックス
定格電源	D C 1 2 V · 0.5 A
入力電源	A C 1 0 0 V - 2 4 0 V · 0.7 A · 5 0 / 6 0 Hz 7
汚染度	2
過電圧カテゴリー	
設置環境	屋内使用に限る
高度	2 0 0 0 mまで
入出力端子	R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P プラグ U S B ホスト : Type A U S B デバイス : Type B イオナイザ
付属品	電源ユニット・A C アダプタ イオナイザ用 A C アダプタ・接続ケーブル 取扱説明書・取扱説明書簡易版 スマートホルダ・マルチスタンドなど

1. 内蔵分銅を2つ標準装備。くわしくは、商品説明をご参照下さい。
 2. 当社出荷検査条件による。
 3. 日本薬局方JP 9.6.2・米国薬局方USP 41・欧洲薬局方Ph. Eur.
- 2.1.7 準拠。当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です。
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
4. 微量はかりとり(1mg)における追加した試料量の90%の値を表示するまでの時間。
 5. 応答時間は代表値です。
 6. 結露しないこと。
 7. 入力電源は予告なく変更することがあります。
 8. 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	計数モード	%モード	RS出力	リミット機能
内蔵ブザー	ACアダプタ	有機ELディスプレイ	USB出力	比重測定
床下秤量	動物計量	オートテア	加算・累積機能	時計機能
表示ホールド	感度調整機能	完全自動校正	単位登録	タイマCAL
カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式	タッチレスセンサ
イオナイザ装備				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

島津製作所 ACアダプタ UW-V専用（本体に標準付属）S321-73469	見積もり依頼をしてください
島津製作所 RS IO変換ケーブル(EP-80/90用)AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY/S321-75705-41	¥ 16,400 (税抜)
(株)島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY・MOCE	¥ 12,000 (税抜)
(株)島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03	¥ 63,011 (税抜)
(株)島津製作所 A P シリーズ用表示部保護カバー 5枚セット：S321-73668-01	¥ 3,280 (税抜)
島津製作所 AP用風防内部プレート S321-74150-01	見積もり依頼をしてください
(株)島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01	¥ 28,300 (税抜)
(株)島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 (税抜)
(株)島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 (税抜)
(株)島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01	¥ 81,305 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

