



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、付属のカラビナを取り付けた
イメージです。

取り付け用アタッチメントでカラビナを装着



画像は、付属品(一部)のイメージです

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

株タニタ

作業員の熱中症対策に！

黒球式熱中症指数計 TC-301-WH：ホワイト

暑さ指数：0.0 ~ 50.0 / 0.1

気温：-10.0 ~ 60.0 / 0.1

相対湿度：0.0 ~ 100.0% / 0.1%

黒球温度：0.0 ~ 60.0 / 0.1

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格（税抜）：¥8,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。

危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。

JIS B 7922 クラス2準拠

熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ

防水・防塵機能：IP65

湿度が0から100%まで測定可能

黒球式だから、日射や輻射熱も測定

携帯・設置に便利なアタッチメント付き

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400900042
品名	黒球式熱中症指数計 热中アラーム
型式	T C - 3 0 1 - W H
J I S 精度区分	クラス2 準拠
暑さ指数(W B G T)	測定範囲 : 0.0 ~ 50.0 1 表示単位 : 0.1 測定精度 : 15.0 ~ 40.0 ± 2.0
気温(T E M P)	測定範囲 : -10.0 ~ 60.0 2 表示単位 : 0.1 測定精度 : -10.0 ~ 60.0 ± 1.0
相対湿度(R H)	測定範囲 : 0.0 ~ 100.0% 表示単位 : 0.1 測定精度 : 20.0 ~ 90.0% ± 3.0%
黒球温度(T g)	測定範囲 : 0.0 ~ 60.0 3 表示単位 : 0.1 測定精度 : 0.0 ~ 50.0 ± 1.0 、 50.0 を超える ± 1.2
測定間隔	約30秒に1回
W B G T ・ 気温 ・ 相対湿度	
日常生活における 熱中症予防指針	4段階12レベル： 「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」
アラーム音量	3段階から選択 75dB(大)・65dB(小)・なし
アラーム時間	最長約15秒間 各注意レベルで音の鳴り方が異なります。
本体寸法	約W60×H112×D33mm
本体質量	約79g：電池含まず。吊り下げアタッチメント、カラビナ含む
個装箱寸法	約W110×H40×D115mm
個装箱質量	約220g
防塵・防水性能	I P 6 5 4
使用環境範囲	気温 : -10.0 ~ 60.0 相対湿度 : 0.0 ~ 100.0%・結露なきこと 風速 : 0.3 m/s以上
保存環境	-10.0 ~ 60.0 ・結露なきこと
主な材質	耐熱A B S ・ P M M A
電源	D C 3 V C R 2 0 3 2 コイン形リチウム電池 × 1個
電池寿命	約8ヶ月：1日24回アラームが鳴った場合、アラームの音量や注意レベルによる
付属品	吊り下げ用アタッチメント × 1本・カラビナ × 1個 三脚取付用電池フタ × 1個 お試し用電池 : C R 2 0 3 2 コイン形リチウム電池 × 1個 5 取扱説明書(保証書付き) 保管用袋(本器が納められている袋)
J A Nコード	4904785194878
製造国	中国

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260217

ページ 2/3



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

- 測定範囲外の 0.0 未満は L 0 表示、50.1 以上は H I 表示
- 測定範囲外の -10.0 未満は L 0 表示、60.1 以上は H I 表示
- 測定範囲外の 0.0 未満は L 0 表示、60.1 以上は H I 表示
- IP65とは「粉じんが内部に侵入するのを完全に防止するもの」「あらゆる方向からの噴流水を受けても有害な影響がないもの」というJIS C 0920の規格です。
- 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定


W B G T 指数

黒球温度測定

アラーム

一体型センサ

防水(IP65以上)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)