

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 防水形大型液晶中心温度計 AD-5629

メーカー販売価格 (税抜) : ¥2,500

**販売価格 (税抜) : ¥2,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に

文字高11.5mmで見やすい大型液晶  
防水IPX7でまる洗い可能  
上限値 / 下限値アラーム付き (約60dB)  
0 でのキャリブレーション可能  
最大値 / 最小値メモリ  
ホールド機能で手元での表示値確認  
電池残量が少なくなると電池アイコンでお知らせ



### 防水形大型液晶中心温度計



### 温度測定に便利な機能

#### 最大値 / 最小値表示



電池を入れてからの最大 / 最小値を表示します (リセット可)

#### 表示値ホールド機能



表示値をホールドし、手元で確認ができます

### 収納できるシースホルダ付き

シースホルダに収納しても  
室温が測れます



### 設定した温度に達すると ブザーでお知らせ

温度が上がった時にお知らせ



揚げ物油の温度管理に

お肉の加熱管理に

温度が下がった時にお知らせ



ミルクの温度管理に

低温調理の温度管理に

### 固形物も液体も刺して測れる



## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550062
型式	A D - 5 6 2 9
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 2 0 ~ 2 3 0
最小表示:温度	0.1
測定精度	±1.0 (10~100 ) ±1.5 (100.1~200.0 ) ±2.0 (-20~9.9 、200.1~230 )
センサ	サーミスタ
温度表示間隔	1秒
アラームブザー音	約60dB/10cm
オートパワーオフ	約10分
防水機能	I P X 7
外形寸法	39(W)×204(H)×16(D)mm
シース部寸法	2.8mm×約120mm 先端部: 2.2mm×20mm
本体質量	約36g(電池・シースホルダー含む)
動作環境	温度: 0 ~ 50 湿度: 10%RH~90%RH(ただし結露しないこと)
電源	C R 2 0 3 2形ボタン電池1個
付属品	電池(モニター用)、シースホルダ、取扱説明書

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

最高/最低

一体型センサ

防水(IP65以上)

校正可能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

