



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



画像は、比重測定キットのイメージです。



画像は、タッチレスセンサの使用イメージです。



画像は、ユニブロックのイメージです。

## 株島津製作所

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

株島津製作所 比重測定装置 AP225W-AD ex+S MK-601：校正分銅内蔵型・S321-76600-13+S 321-60550-03

ひょう量：220g

最小表示：0.01mg

感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：¥1,753,300

販売価格（税抜）：¥1,658,155

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「比重測定装置 A P W - A D e x シリーズ」は、分析天びん A P W - A D e x シリーズにオプションの比重測定キット「S M K - 6 0 1」を取り付けたセット商品です。比重測定は、ナビゲート機能で簡単操作。金属・ゴム・プラスチック等の比重が簡単にはかれます。また、沈錘を用いれば液体比重も測定できます。

天びん本体は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。

比重測定キットを取り付けたセット商品

沈錘を用いれば液体比重も測定可能

高速応答、高安定性を実現

ユーザーの快適な計量をサポート

迅速な計量で作業効率大幅アップ

タッチレスセンサ & スマートオートドア搭載

多彩なアクセサリ・オプション

見やすい有機ELディスプレイ

USB標準装備で広がる拡張性

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100300297
メーカー品番	S321-76600-13 +S321-60550-03
商品名	比重測定装置
形名	A P 2 2 5 W-A D e x + S M K - 6 0 1
ひょう量	2 2 0 g
最小表示	0.0 1 mg
感度調整用分銅	内蔵 1
外部分銅による	可能
感度調整	推奨分銅値 : 2 0 0 g
繰返し性	0.0 3 mg
ひょう量負荷時	2
繰り返し性	0.0 0 6 5 mg
低荷重時 : 約 5 % 荷重	2 3
最小計量値	1 3 mg 2 3
直線性	± 0.1 mg 2
微量計量における	2 秒 4 5
表示応答時間	
応答時間	約 8 秒 5
使用温湿度範囲	温度 : 5 ~ 4 0 湿度 : 2 0 ~ 8 5 % 6
感度の温度係数	± 2 ppm/ : 1 0 ~ 3 0
皿の大きさ	空中皿 : 4 0 mm 水中皿 : 4 7 mm 天びん : 9 1 mm
本体外形寸法	約 W 2 1 5 × D 4 1 1 × H 3 4 6 mm 電源ユニット含む
本体重量	約 9.7 kg
表示方式	有機 E L 表示器 : ドットマトリックス
定格電源	D C 1 2 V • 0.5 A
入力電源	A C 1 0 0 V - 2 4 0 V • 0.7 A • 5 0 / 6 0 Hz 7
汚染度	2
過電圧カテゴリー	
設置環境	屋内使用に限る
高度	2 0 0 0 mまで
電磁干渉	クラス B
放射	
電磁感受性	E N 6 1 3 2 6 - 1 に適合
イミュニティ	



入出力端子	R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P プラグ U S B ホスト : Type A U S B デバイス : Type B イオナイザ
付属品	電源ユニット・A C アダプタ イオナイザ用 A C アダプタ・接続ケーブル 取扱説明書・取扱説明書簡易版 スマートホルダ・マルチスタンドなど

1. 内蔵分銅を 2 つ標準装備。くわしくは、商品説明をご参照下さい。
2. 当社出荷検査条件による。
3. 日本薬局方 J P 9.6.2・米国薬局方 U S P 4.1・欧州薬局方 P h. E u r.
- 2.1.7 準拠。当社工場にてひょう量の約 5 % の分銅を用いた試験で満たされる値です。  
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
4. 微量ばかりとり(1 mg)における追加した試料量の 9 0 % の値を表示するまでの時間。
5. 応答時間は代表値です。
6. 結露しないこと。
7. 入力電源は予告なく変更することがあります。
8. 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	計数モード	%モード	R S 出力	リミット機能
内蔵ブザー	A C アダプタ	有機 E L ディスプレイ	U S B 出力	比重測定
床下秤量	動物計量	オートテア	加算・累積機能	時計機能
表示ホールド	感度調整機能	完全自動校正	単位登録	タイマ C A L
カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式	タッチレスセンサ
イオナイザ装備				

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

(株)島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03	¥ 63,011 ( 税抜 )
(株)島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01	¥ 81,305 ( 税抜 )
(株)島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11	¥ 66,281 ( 税抜 )
(株)島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12	¥ 83,956 ( 税抜 )
風防内部プレート：A P W ex/W/X/Yシリーズ用・S321-74150-01	¥ 17,800 ( 税抜 )
風防内部プレート：A P W ex/W/X/Yシリーズ0.1mg用・S321-74150-05	¥ 21,360 ( 税抜 )
風防内部プレートセット：A P W ex/W/X/Yシリーズ用・S321-74811-01	¥ 23,800 ( 税抜 )
(株)島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01	¥ 28,300 ( 税抜 )
マルチスタンド：S321-74057-01	¥ 1,160 ( 税抜 )
シールドプレート：S321-74027-01	¥ 1,160 ( 税抜 )
(株)島津製作所 ACアダプタ：AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用	¥ 5,860 ( 税抜 )
(株)島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/AP W-AD/BW-K/BX-K/EP-100/EP-110：S321-74489	¥ 4,400 ( 税抜 )
(株)島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/W-ADのSTABLO-AP・S321-73883-06	¥ 4,400 ( 税抜 )
(株)島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP：S321-73668-01	¥ 3,280 ( 税抜 )
(株)島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・S321-71730-42	¥ 12,000 ( 税抜 )
(株)島津製作所 RS IO変換ケーブル：APとEP-80/90連動用・S321-75705-41	¥ 16,400 ( 税抜 )
(株)島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640	¥ 26,100 ( 税抜 )
(株)島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027	¥ 10,100 ( 税抜 )
(株)島津製作所 イオナイザ用ACコード：S071-60827-04	¥ 3,680 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

