



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどの付いた商品イメージです。



比重測定キット SMK-601

株式会社 島津製作所  
画像は、比重測定キットのイメージです。



株式会社 島津製作所  
画像は、ユニブロックのイメージです。

## 株式会社 島津製作所

オプションの専用キットを取り付けて比重測定装置に！

島津製作所 比重測定装置 AP124W+SMK-601 :  
校正分銅内蔵型・S321-74000-01+S321-60550-03

ひょう量：120g  
最小表示：0.1mg  
感度調整用分銅：内蔵

メーカー販売価格（税抜）：¥378,300

**販売価格（税抜）：¥356,202**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

### SHIMADZUの「比重測定装置 AP

W+SMK-601シリーズ」は、分析天びんAPWシリーズにオプションの比重測定キット「SMK-601」を取り付けたセット商品です。比重測定は、ナビゲート機能で簡単操作。金属・ゴム・プラスチック等の比重が簡単にはかれます。また、沈錘を用いれば液体比重も測定できます。

天びん本体は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。

比重測定キットを取り付けたセット商品  
沈錘を用いれば液体比重も測定可能  
迅速な計量で作業効率大幅アップ  
多彩なアクセサリ・オプション  
ユーザーをサポートする多彩な機能  
見やすい有機ELディスプレイ  
USB標準装備で広がる拡張性

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                |  |
|----------------|--|
| 商品番号           | 100300230  |
| メーカー品番         | S321-74000-01<br>+S321-60550-03                                |
| 商品名            | 比重測定装置   |
| 形名             | A P 1 2 4 W<br>+ S M K - 6 0 1                                 |
| ひょう量           | 1 2 0 g  |
| 最小表示           | 0.1 mg   |
| 感度調整用分銅        | 内蔵 1   |
| 外部分銅による感度調整    | 可能<br>推奨分銅値：1 0 0 g  |
| 繰返し性           | 0.1 mg   |
| ひょう量負荷時        | 2  |
| 繰り返し性          | 0.1 mg   |
| 低荷重時：約5%荷重     | 2 3  |
| 最小計量値          | 2 0 0 mg<br>2 3  |
| 直線性            | ± 0.2 mg   |
| 微量計量における表示応答時間 | 約2秒 4 5  |
| 応答時間           | 2秒 5   |
| 使用温湿度範囲        | 温度：5 ~ 40<br>湿度：20 ~ 85% 6                                     |
| 感度の温度係数        | ± 2 ppm/ : 10 ~ 30   |
| 皿の大きさ          | 空中皿： 40 mm<br>水中皿： 47 mm<br>天びん： 91 mm                         |
| 本体外形寸法         | 約W213 × D367 × H345 mm   |
| 本体重量           | 約7.0 kg  |
| 表示方式           | 有機EL表示器：ドットマトリックス  |
| 定格電源           | DC12V・1.0A   |
| 入力電源           | AC100V・310mA・50/60Hz<br>7                                      |
| 汚染度            | 2  |
| 過電圧カテゴリー       |  |
| 高度             | 2000mまで  |
| 設置環境           | 屋内使用に限る  |
| 入出力端子          | RS-232C：D-sub9Pプラグ<br>USBホスト：Type A<br>USBデバイス：Type B<br>イオナイザ |
| 付属品            | 電源ユニット・ACアダプタ<br>取扱説明書・取扱説明書簡易版<br>スマートホルダ など                  |



1. 内蔵分銅を2つ標準装備。くわしくは、商品説明をご参照下さい。
2. 当社出荷検査条件による。
3. 日本薬局方 J P 9.62・米国薬局方 U S P 41・欧州薬局方 P h. E u r.
- 2.1.7 準拠。当社工場にてひょう量の約5%の分銅を用いた試験で満たされる値です。  
最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。
4. 微量はかりとり(1mg)における追加した試料量の90%の値を表示するまでの時間。
5. 応答時間は代表値です。
- 6 結露しないこと。
- 7 入力電源は予告なく変更することがあります。
- 8 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|          |         |         |             |         |
|----------|---------|---------|-------------|---------|
| プリンタ連動   | 校正用分銅内蔵 | 計数モード   | %モード        | R S出力   |
| リミット機能   | 内蔵プザー   | A Cアダプタ | 有機E Lディスプレイ | U S B出力 |
| 比重測定     | 床下秤量    | 動物計量    | オートテア       | 加算・累積機能 |
| 時計機能     | 表示ホールド  | 感度調整機能  | 完全自動校正      | 単位登録    |
| タイムC A L | カラット    | もんめ     | 風防付         | 電磁平衡式   |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |               |
|---|---------------|
| ㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01                                    | ¥ 81,305 (税抜) |
| ㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11                                     | ¥ 66,281 (税抜) |
| ㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12                       | ¥ 83,956 (税抜) |
| 風防内部プレート：A P W ex/W/X/Yシリーズ用・S321-74150-01                              | ¥ 17,800 (税抜) |
| 風防内部プレート：A P W ex/W/X/Yシリーズ0.1 mg用・S321-74150-05                        | ¥ 21,360 (税抜) |
| 風防内部プレートセット：A P W ex/W/X/Yシリーズ用・S321-74811-01                           | ¥ 23,800 (税抜) |
| ㈱島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03             | ¥ 63,011 (税抜) |
| ㈱島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01                                     | ¥ 28,300 (税抜) |
| マルチスタンド：S321-74057-01   | ¥ 1,160 (税抜)  |
| シールドプレート：S321-74027-01  | ¥ 1,160 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用                | ¥ 5,860 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/W-ADのSTABLO-AP・S321-73883-06                   | ¥ 4,400 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP：S321-73668-01                                  | ¥ 3,280 (税抜)  |
| ㈱島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY・MOC63u・S321-71730-42 | ¥ 12,000 (税抜) |
| ㈱島津製作所 RS IO変換ケーブル：APとEP-80/90連動用・S321-75705-41                         | ¥ 16,400 (税抜) |
| ㈱島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640   | ¥ 26,100 (税抜) |
| ㈱島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027                         | ¥ 10,100 (税抜) |
| ㈱島津製作所 イオナイザ用ACコード：S071-60827-04  | ¥ 3,680 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

