

写真はシリーズ代表画像です。




画像は、ユニブロックのイメージです。

## ㈱島津製作所

## 高速応答・高安定性を実現
## 分析天びんの新たなステージへ

## ㈱島津製作所 分析天びん AP324Y
## S321-74000-09

ひょう量：３２０ｇ
最小表示：０.１mg
最小計量値：２００mg※１
校正分銅：なし

メーカー販売価格（税抜）：￥274,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥259,380**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIMADZUの「分析天びん ＡＰ Wシリーズ」は、重量検出機構と制御処理の改良により、計量の安定性と繰り返し性を向上しました。Uni Bloc APは、高度なシュミレーション技術により更に進化しました。
高速応答・高安定性を実現 分析天びんの新たなステージへ
●迅速な計量で作業効率大幅アップ ●多彩なアクセサリ・オプション
●ユーザーをサポートする多彩な機能 ●見やすい有機ＥＬディスプレイ
●ＵＳＢ標準装備で広がる拡張性 ※１ 日本薬局方ＪＰ９.６２・米国薬局方ＵＳＰ ４１・欧州薬局方Ｐｈ.Ｅｕｒ.２.１.７準拠。
当社工場にてひょう量の約５％の分銅を用いた試験で満たされる値です。　最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100300011 |
| メーカー品番 | S321-74000-09 |
| 品名 | 分析天びん |
| 形名 | ＡＰ３２４Ｙ |
| ひょう量 | ３２０ｇ |
| 最小表示 | ０.１mg |
| 感度調整用分銅 | なし |
| 外部分銅による | 可能 |
| 感度調整 | 推奨分銅値：３００ｇ |
| 繰返し性<br>ひょう量負荷時 | ０.１５mg |
| 繰り返し性<br>低荷重時：約５%荷重 | ０.１mg<br>※１ |
| 最小計量値 | ２００mg<br>※１ |
| 直線性 | ±０.３mg |
| 微量計量における<br>表示応答時間 | ２秒 ※２ ※３ |
| 応答時間 | ２秒 ※３ |
| 使用温湿度範囲 | 温度：５～４０℃<br>湿度：２０～８５% ※４ |
| 感度の温度係数 | ±２ppm/℃：１０～３０℃ |
| 皿の大きさ | Φ９１mm |
| 本体外形寸法 | 約W２１３×D３６７×H３４５mm |
| 本体重量 | 約６.５kg |
| 表示方式 | 有機ＥＬ表示器(ドットマトリックス) |
| 定格電源 | ＤＣ１２V・１.０A |
| 入力電源 | ＡＣ１００V・３１０mA・５０/６０Hz<br>※５ |
| 汚染度 | ２ |
| 過電圧カテゴリー | II |
| 高度 | ２０００mまで |
| 設置環境 | 屋内使用に限る |
| 入出力端子 | ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub９Ｐプラグ<br>ＵＳＢデバイス：TypeＢ |
| 付属品 | ＡＣアダプタ<br>取扱説明書・取扱説明書簡易版<br>シールドプレート など |

**※１.日本薬局方ＪＰ ９.６２・米国薬局方ＵＳＰ ４１・欧州薬局方Ｐｈ.Ｅｕｒ.**
**２.１.７準拠。当社工場にてひょう量の約５%の分銅を用いた試験で満たされる値です。**
**最小計量値は据付環境に影響されるため、実際の使用環境にて測定する必要があります。**
**※２.微量はかりとり(１㎎)における追加した試料量の９０%の値を表示するまでの時間。**
**※３.応答時間は代表値です。**
**※４ 結露しないこと。**
**※５ 入力電源は予告なく変更することがあります。**
**※６ 記載の部品番号・仕様などは、予告なく変更することがあります。最新の情報は、メーカーホームページを参照ください。**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

- プリンタ連動
- 計数モード
- %モード
- ＲＳ出力
- リミット機能
- ＡＣアダプタ
- 有機ＥＬディスプレイ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| 風防内部プレート：ＡＰＷex/W/Ｘ/Ｙシリーズ用・S321-74150-01 | ￥18,300（税抜） |
| ㈱島津製作所 イオナイザ STABLO-AP S321-73700-01 | ￥94,800（税抜） |
| ㈱島津製作所 低価格プリンタ EP-100 S321-73900-11 | ￥77,300（税抜） |
| ㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12 | ￥97,900（税抜） |
| 風防内部プレート：ＡＰＷex/W/X/Yシリーズ０.１mg用・S321-74150-05 | ￥22,000（税抜） |
| 風防内部プレートセット：ＡＰＷex/W/Ｘ/Ｙシリーズ用・S321-74811-01 | ￥24,500（税抜） |
| ㈱島津製作所 比重測定キット SMK-601 AP W-AD/AP W/AP X/AP Y/S321-60550-03 | ￥73,400（税抜） |
| ㈱島津製作所 スマートホルダ：分析天びん用 S321-74525-01 | ￥19,100（税抜） |
| マルチスタンド：S321-74057-01 | ￥1,200（税抜） |
| シールドプレート：S321-74027-01 | ￥3,570（税抜） |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W ex/W/X/Y・AU・AT-R・UP・TW-N/TX-N・BLシリーズ用 | ￥6,040（税抜） |
| ㈱島津製作所 ACアダプタ：AP W-AD ex/W-ADのSTABLO-AP・S321-73883-06 | ￥7,050（税抜） |
| ㈱島津製作所 表示部保護カバー 5枚セット AP：S321-73668-01 | ￥3,380（税抜） |
| ㈱島津製作所 USBケーブルセット 2m：コア付・AUW-D/AUW/AUX/AUY/ATX/ATY・MOC63u・S321-71730-42 | ￥12,400（税抜） |
| ㈱島津製作所 RS?IO変換ケーブル：APとEP-80/90連動用・S321-75705-41 | ￥18,000（税抜） |
| ㈱島津製作所 液体比重用沈錘：S321-60640 | ￥26,900（税抜） |
| ㈱島津製作所 シャーレ カクガタ：W150mm×D100mm×H60mm・S321-71027 | ￥11,100（税抜） |
| ㈱島津製作所 イオナイザ用ACコード：S071-60827-04 | ￥4,050（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）