




画像は、商品イメージです。



製品寸法
◆ ALW2-900F(PAD)



画像は、商品の寸法図です。

(株)守随本店

オプション・周辺機器

(株)守随本店 PAD本体 ALW2-900F

メーカー販売価格(税抜)：¥1,043,000

販売価格(税抜)：¥1,043,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量PAD「ALW2-900F」は、タイヤを載せやすい900mm幅です。無線式なので設置もかんたんで、ケーブル断線などの事故の心配がありません。

また、助走路パーツを連結すれば、通過計量が可能です。

無線規格「Zigbee」を採用

タイヤを載せやすい900mm幅

防塵・防水性能：IP68

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	301200101
メーカー品番	-
品名	計量 P A D 本体
型番	A L W 2 - 9 0 0 F
ひょう量	1 0, 0 0 0 kg/PAD ・ 1 5, 0 0 0 kg/PAD 1. 1 パッドあたり
最小表示	1 0 kg
精度	± 0. 1 % フルスケール・全軸同時計量時
安全過荷重	ひょう量の 1 5 0 %
P A D 本体外形寸法	W 9 0 0 × D 5 0 0 × H 3 3 mm
P A D : 自重	本体 : 2 5 kg ・ 助走路パーツを含まない 助走路 : 約 3 kg/枚 ・ スロープ : 約 3 kg/枚
P A D : ディスプレイ	5 桁 ・ F S T N L C D . L E D バックライト付
通過式計量	選択可能 速度 1 0 km/h で通過
スロープ/助走路部品の材質	ウレタン
P A D : フロントカバーの材質	ポリカーボネート
P A D : 本体の材質	アルミニウム ・ ハンマートーン粉体塗装
P A D : 防水等級	I P 6 8 新品 ・ 無荷重でのテスト結果による
P A D : バッテリー	内蔵リチウムイオン電池 保護回路付
P A D : 充電器	無線式充電器 A W T - 3 0 0
P A D : 使用時間	最大約 7 0 0 時間 使用状況 ・ 環境によって変動します。
P A D : 使用温湿度範囲	温度 : - 1 0 ~ 4 0 湿度 : 8 5 % : ・ 結露なきと
Wireless Method	802.15.4 / Zigbee
Transeiver Chipset	Silicon Labs EM357 SoC
Data Rate	RF 250Kbps , Serial up to 1Mbps
無償保証期間	本 体 : 納品後 6 ヶ月以内 バッテリー : 納品後 3 ヶ月以内 メーカー保証規定による。

1. ひょう量は、1 P A D あたりです。ご注文時にひょう量をご指定下さい。
2. 3 軸以上の車両を 2 P A D 仕様で静止計量する場合、または、カタログ掲載の精度内で静止計量をする場合には、助走路 2 m(助走路パーツ × 4 8 枚)が必要です。
3. 製品梱包時、パレット等の再利用をさせて頂く場合があります。
4. 電波到達範囲は、約 1 0 0 m です。ただし、電波障害 ・ 遮蔽物などがない場合です。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

無線通信

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

