



A&D Apollo

(株)エー・アンド・デイ



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

エーアンドデイ

堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

A&D 防塵・防水 重量級電子天秤  
GX-32001LDS：校正用分銅内蔵・表示部分離型 出荷時一般校正証明書付

ひょう量：3.2kg / 160,000ct / 8,533mom  
最小表示：0.1g：0～6.2009kg  
1g：6.201～3.2kg  
0.5ct：0～31,004.5ct  
5ct：31,005～160,000ct  
0.05mom：0～1,653.5mom  
0.5mom：1,653.6～8,533mom

メーカー販売価格（税抜）：¥240,000

**販売価格（税抜）：¥182,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D Apollo GX-L シリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、いつでも高精度計量が可能です。豊富なインターフェイスと組み込み用途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。

はかり一般校正証明書付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）

生産ラインの組み込み時に I S D：衝撃検出機能  
繰り返し性・最小計量値の確認に E C L：電子制御荷重機能  
ポンプ流量など液体の計量に F R D：流量測定機能  
洗える安心：防塵・防水等級 I P 6 5  
天びんの特長・計量スピードをチューニング可能  
2ch出力標準装備：R S - 2 3 2 C と U S B  
、スマートレンジ機能



A&D Apollo



エーアンドデイ  
画像は、粉塵環境のイメージです。



A&D Apollo



エーアンドデイ  
画像は、水濡れ環境のイメージです。



A&D Apollo



エーアンドデイ  
画像は、スイングアームのイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510595
メーカー品番	GX32001LDS
製品名	防塵・防水型重量級電子天びん
型式	G X - 3 2 0 0 1 L D S
gモード ひょう量	3 2 kg
gモード 最小表示	精密レンジ：0.1 g at 0 ~ 6.2 0 0 9 kg 標準レンジ：1 g at 6.2 0 1 ~ 3 2 kg
カラットモード ひょう量	精密レンジ：3 1,0 0 0 ct 標準レンジ：1 6 0,0 0 0 ct
カラットモード 最小表示	精密レンジ：0.5 ct at 0 ~ 3 1,0 0 4.5 ct 標準レンジ：5 ct at 3 1,0 0 5 ~ 1 6 0,0 0 0 ct
もんめモード ひょう量	精密レンジ：1,6 5 3 mom 標準レンジ：8,5 3 3 mom
もんめモード 最小表示	精密レンジ：0.0 5 mom at 0 ~ 1,6 5 3.5 mom 標準レンジ：0.5 mom at 1,6 5 3.6 ~ 8,5 3 3 mom
表示書換回数	5回/秒・10回/秒または20回/秒
繰り返し性(標準偏差)	精密レンジ：0.1 g 標準レンジ：0.5 g
直線性	精密レンジ：±0.2 g 標準レンジ：±1 g
感度ドリフト 10 ~ 30	±3 ppm/ :自動感度調整OFF時
安定所要時間	約1.5秒 1
計量皿	寸法：W344×D384mm
校正用内蔵分銅	内蔵
内蔵分銅による 感度調整後の精度	±1.5g 2 ひょう量にて計量
表示方式	バックライト付液晶表示
表示モード	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量：1g 登録サンプル：5・10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量：100g 最小表示：0.01%・0.1%・1% 3
通信機能	標準装備：USB・RS-232C



データメモリ機能	計量値データ：最大200個 感度調整履歴：最新50個 個数計量の単位質量：最大50個 上限値・下限値：最大20セット 風袋値：最大20個
電源	・ACアダプタ：AX-TB248 入力：AC100V(+10%・-15%) 50/60H ・充電バッテリーユニット：AD-1682 (オプション)
消費電力	約30VA：ACアダプタを含む
防塵・防水仕様	IP-65準拠 水没には対応していません。
外形寸法	台部：W344×D442×H130mm 表示部：W260×D164×H202mm 接続ケーブル：3m
本体質量	約16.4kg
個装箱寸法	W480×D740×H310mm
個装箱重量	約19.2kg
動作温度・湿度	温度：5～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
付属品	ACアダプタ・ACアダプタ識別シール 取扱説明書・USBケーブル(約1.8m)
JANコード	4981046224161

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 使用環境がよい状態(10～30において、急激な温湿度変化・振動・風・磁気・静電気の影響等がない状態)で、内蔵分銅による校正(調整)直後の精度です。
3. 100%質量により自動切替

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	RS出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー
ACアダプタ	防塵	オートパワーオフ	USB出力	アナログ出力
外部表示器	比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量
時計機能	表示ホールド	単位登録	タイムCAL	カラット
もんめ	電磁平衡式	Bluetooth	オートパワーオン	流量測定
デュアルレンジ				



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

