



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

3色5段コンパレータライトで作業効率アップ

A&D 本質安全防爆大型台はかり HV-600KCEPB
：デュアルレンジ・取手/キャスター付き
出荷時一般校正証明書付

ひょう量：600kg

最小表示：0.1kg：0～300kg

0.2kg：300～600kg

本質安全防爆構造：Ex ia 2UB T4 Ga

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格(税抜)：¥398,000

販売価格(税抜)：¥246,585

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HV-CEPシリーズは、本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種～2種までの危険場所で使用可能です。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限值や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

本質安全防爆構造：Ex iaUB T4 Ga

0種～2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

大型ステンレス計量皿を搭載

トリプルレンジで1/3,000の分解能

取っ手・キャスター付き

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定



見やすい
3色5段カラーコンパレータライト

バックライト液晶表示

テンキーで簡単設定
・上限値/下限値や、差戻り量
各種設定などを簡単にセット可能

株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------------|--|
| 商品番号 | 100510638 |
| メーカー品番 | HV600KCEPB-JA |
| 品名 | 本質安全防爆大型デジタル台はかり |
| 型式 | HV-600KCEPB |
| ひょう量 | 600kg |
| 最小表示 1 | 0.1kg : 0 ~ 300kg 0.2kg : 300 ~ 600kg |
| 直線性 | ±0.1kg : 0 ~ 300kg ±0.2kg : 300 ~ 600kg |
| 再現性：標準偏差 | 0.1kg : 0 ~ 300kg 0.2kg : 300 ~ 600kg |
| 表示方式 | バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：約2.6mm |
| 表示書換周期 | 10回/秒 |
| 計量皿 | 寸法：600×700mm 材質：SUS430 |
| 使用環境 | 温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと |
| 個数計モード | 5個 |
| サンプル数 | 5・10・20・50・100個切替可能 |
| 個数計モード 最大計数値 | 60,000個 |
| 電源 | 単1アルカリ乾電池×4個(別売) パナソニック社製LR20(XJ)指定 2 |
| 電池寿命 | 約1,500時間 バックライトOFF時 |
| 外形寸法 | W600×D1,135×H1,076mm |
| 本体重量 | 7.3kg |
| 個装箱寸法 | W850×D1,120×H520mm |
| 個装箱重量 | 9.5kg |
| 付属品 | ・六角レンチ2.5mm/3mm各1本 ・ポール止めねじ×2本・電池ボックス ・取扱説明書 |
| JANコード | 4981046304931 |

1. キログラム表示のみ
2. 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製LR20(XJ)指定です。ご注意ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|----------|------|----------|-------|
| 防爆 | 電池 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| リミット機能 | オートパワーオフ | テンキー | オートテア | 車付 |

電気抵抗線式

デュアルレンジ



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)