

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Ｓmart ＳＨＳ

A&D 校正用分銅内蔵型電子天秤 GX-124A 出荷時一般校正証明書付

ひょう量：１２２g・６１０ct・３２mom
最小表示：０.０００１g(０.１mg)・０.００１ct・０.０００１mom

メーカー販売価格（税抜）：￥160,000

販売価格 (税抜)：￥119,756

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度！ ●はかり一般校正証明書付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
●生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ＩＳＤ ●荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能ＦＲＤ ●天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能ＥＣＬ ●見やすいバックライト付き液晶表示 ●ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢの２ch出力標準装備で２つの機器に同時接続が可能 ●オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510652
メーカー品番	GX124A
品名	校正用分銅内蔵型汎用電子天びん
型式	ＧＸ-１２４Ａ
ひょう量	１２２g ６１０ct・３２mom
最小表示	０.０００１g・0.1mg ０.００１ct・０.０００１mom
直線性	±０.０００１g
再現性	０.０００２g
計量皿	寸法：Φ９０mm 材質：ＳＵＳ３１６
校正用分銅	内蔵 ※１
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	５回/秒・１０ 回/秒・２０回/秒 ※ 内部設定により切替
個数モード	サンプル数：5/１０/２５/５０/１００個 最小単位質量：０.０００１g
パーセントモード	最小表示：０.０１/0.1/1%※２ 最小１００%質量：０.０１００g
通信機能	ＲＳ-２３２Ｃ：D-Sub 9Pオス ＵＳＢ
動作温湿度範囲	温度：５℃～４０℃ 湿度：８５%RH以下：結露しないこと
電源	ＡＣアダプタ：ＡＸ-ＴＢ２４８ 内蔵バッテリユニットオプション※３
消費電力	約３０VA ※ＡＣアダプタ含む
外形寸法	W２５９×D３５８×Ｈ３３２mm ※ ガラス風防付き
本体重量	約７kg
個装箱寸法	W４４０×D７８０×Ｈ４１７mm
個装箱重量	約１１kg
付属品	大型ガラス風防・ＡＣアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド
ＪＡＮコード	49 81046 16266 1

※1.内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
※2.１００%質量により自動切り替え
※3.内蔵バッテリユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	ＲＳ出力	リミット機能	内蔵ブザー
ＡＣアダプタ	オートパワーオフ	ＵＳＢ出力	アナログ出力	比重測定
床下秤量	リミット出力	加算・累積機能	時計機能	タイマＣＡＬ
カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式	Bluetooth
オートパワーオン				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）