



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明に使える検定付き

A&D 検定付 本質安全防爆デジタル台はかり  
HV-200KCEPB-K：トリプルレンジ (地域番号3)  
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：220kg

目量：0.02kg：0-60kg

0.05kg：60-150kg

0.1kg：150-220kg

本質安全防爆構造：Ex ia-UB T4 Ga

精度等級：3級

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格(税抜)：¥175,000

**販売価格(税抜)：¥106,707**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>HV-CEP-Kシリーズは、取引・証明に使える検定付き本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種～2種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、IP65です。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限值や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

はかりJCSS校正書面付

取引・証明に使える検定付き

本質安全防爆構造：Ex iaUB T4 Ga

0種～2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

計量部：防塵・防水等級は、IP65

トリプルレンジで1/3,000の分解能

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定



見やすい  
3色5段カラーコンパレータライト



バックライト液晶表示

テンキーで簡単設定  
・上限値/下限値や、感度引き上げ  
各種設定などを簡単にセット可能

株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                 |  |
|-----------------|--|
| 商品番号            | 100520645  |
| メーカー品番          | HV200KCEP-K  |
| 品名              | 取引・証明用本質安全防爆デジタル台はかり   |
| 型式              | HV-200KCEP-K   |
| ひょう量            | 220kg  |
| 目量 1            | 0.02kg : 0 ~ 60kg<br>0.05kg : 60 ~ 150kg<br>0.1kg : 150 ~ 220kg    |
| 測定方式            | 電気抵抗線式：ロードセル式  |
| 精度等級            | 3級   |
| 目量の種類           | 多目量  |
| 使用範囲            | 0.4kg ~ 220kg  |
| 直線性             | ±0.02kg : 0 ~ 60kg<br>±0.05kg : 60 ~ 150kg<br>±0.1kg : 150 ~ 220kg |
| 再現性：標準偏差        | 0.02kg : 0 ~ 60kg<br>0.05kg : 60 ~ 150kg<br>0.1kg : 150 ~ 220kg    |
| 表示方式            | バックライト付7セグメント液晶表示<br>文字高：約2.6mm                                    |
| 表示書換周期          | 10回/秒  |
| 計量皿             | 寸法：390×530mm<br>材質：SUS430  |
| 使用環境            | 温度：-10～40<br>湿度：85%RH以下・結露しないこと                                    |
| 個数計モード          | 5個   |
| サンプル数           | 5・10・20・50・100個切替可能  |
| 個数計モード<br>最大計数値 | 110,000個   |
| 電源              | 単1アルカリ乾電池×4個(別売)<br>パナソニック社製LR20(XJ)指定 2                           |
| 電池寿命            | 約1,500時間<br>バックライトOFF時   |
| 外形寸法            | W390×D691×H776mm   |
| 本体重量            | 1.8kg  |
| 個装箱寸法           | W470×D940×H340mm   |
| 個装箱重量           | 2.4kg  |
| 付属品             | ・六角レンチ2.5mm/3mm各1本<br>・取扱説明書                                       |
| JANコード          | 4981046304870  |

- キログラム表示のみ。個数表示は、検定対象外です。
- 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製LR20(XJ)指定です。ご注意ください。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |       |        |         |          |
|-------|-------|--------|---------|----------|
| 検定付   | 防爆    | 電池     | 液晶表示    | バックライト表示 |
| 計数モード | 防水    | リミット機能 | 防塵      | オートパワーオフ |
| テンキー  | オートテア | 電気抵抗線式 | トリプルレンジ |          |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

