



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart S H S

A&D ベーシック電子天秤 GF-224A

出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：220g・1,100ct・5.8mom

最小表示：0.0001g(0.1mg)・0.001ct・0.0001mom

メーカー販売価格(税抜)：¥150,000

**販売価格(税抜)：¥109,756**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

はかりJCSS校正書面付

生産ラインへ組み込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能I S D

荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能F R D

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能E C L

見やすいバックライト付き液晶表示

R S - 2 3 2 C と U S B の 2 ch 出力標準装備で2つの機器に同時接続が可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520656
メーカー品番	GF224A
品名	ベーシック汎用電子天びん
型式	GF-224A
ひょう量	220g 1,100ct・58mom
最小表示	0.0001g・0.1mg 0.001ct・0.0001mom
直線性	±0.0001g
再現性	0.0002g
計量皿	寸法：90mm 材質：SUS316
校正用分銅	内蔵していません。 外部分銅による校正
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	5回/秒・10回/秒・20回/秒 内部設定により切替
個数モード	サンプル数：5/10/25/50/100個 最小単位質量：0.0001g
パーセントモード	最小表示：0.01/0.1/1% 2 最小100%質量：0.0100g
通信機能	RS-232C：D-Sub 9P オス USB
動作温湿度範囲	温度：5～40 湿度：85%RH以下：結露しないこと
電源	ACアダプタ：AX-TB248 内蔵バッテリーユニットオプション 3
消費電力	約30VA ACアダプタ含む
外形寸法	W259×D358×H332mm ガラス風防付き
本体重量	約7kg
個装箱寸法	W440×D780×H417mm
個装箱重量	約11kg
付属品	大型ガラス風防・ACアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド
JANコード	4981046162739

1. 内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
2. 100%質量により自動切り替え
3. 内蔵バッテリーユニットは、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	RS出力	リミット機能	内蔵ブザー	ACアダプタ
オートパワーオフ	USB出力	アナログ出力	比重測定	床下秤量
リミット出力	加算・累積機能	時計機能	タイムCAL	カラット
もんめ	風防付	電磁平衡式	Bluetooth	オートパワーオン

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

