## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



株式会社 写二写 Made in Japan 日本製 画像は、商品イメージです。

#### TANITA



画像は、付属品にあるACアダプタの イメージです。

# (株)タニタ

検定付き卓上デジタルスケール

デジタルスケール T L-290 4000g:対 面表示・RS-232Cポート付・取引証明用

ひょう量: 4,000g 最小表示: 1g

メーカー販売価格(税抜):¥43,000

販売価格(税抜): ¥27,145

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red"> こちらの製品は運送便の都合上、個人宅への配送 ができません。ご注文の際は送付先ご住所の法人名・屋号などを必ず明 記してください </font>

タニタTLシリーズは、取引証明に使用可能なデジタルスケールです。 重量の上限値・下限値を設定すると、設定範囲内になるとブザーでお知 らせする「上下限モード」や、部品1個あたりの重量を登録すると、重 量を部品の個数で表示する「カウンティングモード」など、通常計量の 他に便利な機能を搭載しています。

RS-232C端子付き 対面表示仕様の使いやすい設計 暗いところでも使いやすいバックライト付 文字高32mmの見やすい大型表示設計 上限下限值設定機能付 カウンティング機能付 取引証明用に使用可能な検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号     | 100900013                      |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 品名       | デジタルスケール                       |  |  |  |  |  |
| 型式       | T L-2 9 0 : 対面表示・R S 付         |  |  |  |  |  |
| 計量方式     | 電気抵抗線式はかり                      |  |  |  |  |  |
| ひょう量     | 4,000g                         |  |  |  |  |  |
| 目量       | 1 g                            |  |  |  |  |  |
| 拡張表示     | なし                             |  |  |  |  |  |
| 精度等級     | 3 級                            |  |  |  |  |  |
|          | 型式承認番号:D0914号                  |  |  |  |  |  |
| 最大風袋量    | 2,000g                         |  |  |  |  |  |
| 計量皿寸法    | W 2 3 0 × D 2 3 0 mm           |  |  |  |  |  |
| 本体寸法     | W 2 3 8 × D 3 5 2 × H 8 7 mm   |  |  |  |  |  |
| 本体質量     | 約 2 . 8 kg: 乾電池含まず。            |  |  |  |  |  |
| 個装箱寸法    | W 2 7 0 × H 1 8 2 × D 4 6 0 mm |  |  |  |  |  |
| 個装箱質量    | 約 3 . 9 kg                     |  |  |  |  |  |
| 防水保護等級   | IPX4準拠                         |  |  |  |  |  |
| 表示方式     | 6 桁/液晶表示・文字高:32mm・バックライト付      |  |  |  |  |  |
|          | 対面表示                           |  |  |  |  |  |
| 使用温度範囲   | 0 ~ 3 5                        |  |  |  |  |  |
| 電源       | ・A C アダプタ:D C 9 V/2 0 0 mA 1   |  |  |  |  |  |
|          | ・単 2 アルカリ乾電池(LR14)×6本:別売り      |  |  |  |  |  |
| 電池寿命     | 約200時間 2                       |  |  |  |  |  |
| 消費電力     | 0.3 3W以下:9V/3 6mA              |  |  |  |  |  |
| オートパワーオフ | 切替可能:5分/10分/30分/60分/連続         |  |  |  |  |  |
| 付属品      | 取扱説明書・A C アダプタ                 |  |  |  |  |  |
| JANコード   | 49 04785 74571 1               |  |  |  |  |  |
| 製造国      | 日本                             |  |  |  |  |  |
| 最小測定量    | 20g                            |  |  |  |  |  |
|          |                                |  |  |  |  |  |

- 1. A C アダプタは、センターマイナスプラグです。
- 2. 電池寿命は、バックライト(bL)設定 1 レベルの場合

### 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 検定付   |    | 電池      | プリンタ連動 | 液晶表示  | バックライト表示 |
|-------|----|---------|--------|-------|----------|
| 計数モード |    | RS出力    | リミット機能 | 内蔵ブザー | A C アダプタ |
| 防滴    | 4- | ートパワーオフ |        |       |          |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| O P-2 0 1 感熱式プリンタセット       | ¥73,000(税抜) |
|----------------------------|-------------|
| A C アダプタ: D C 9 V 5 0 0 mA | ¥2,750(税抜)  |
| T L-2 8 0 用保護カバー           | ¥1,900(税抜)  |
| TL用袋立て                     | ¥475(税抜)    |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







