



VIBRA®



新光電子株式会社

新光電子(株)

高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

新光電子 SJ422 判別ランプユニットセット

ひょう量：420g / 2,100ct / 110mom

最小表示：0.01g / 0.05ct / 0.005mom

※ 2023年4月従来のS Jシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格(税抜)：¥155,000

販売価格(税抜)：¥124,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

VIBRA S Jシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。

○新品出荷時組込可能(発注時型番指定必須)

○コンパレータ機能動作時の判別結果をタワーライトを点灯しブザー出力します

○計量器側の設定必要

●高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種

●音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応

●A4サイズに収まるコンパクト設計

●明るく見やすいバックライト付液晶表示

●RS-232C双方向出力標準装備

●データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100700132
製品名	高精度電子天びん
型番	S J 4 2 2
重量測定方式	音叉振動式
グラム単位	ひょう量：4 2 0 g 最小表示：0.0 1 g
風袋引き範囲	ゼロ～ひょう量
直線性	± 0.0 1 g
再現性(σ)	0.0 1 g
カラット単位	ひょう量：2,1 0 0 ct 最小表示：0.0 5 ct
もんめ単位	ひょう量：1 1 0 mom 最小表示：0.0 0 5 mom
個数モード	計数可能単重：0.0 1 g
パーセントモード	限界重量：1 g
表示方式	バックライト付液晶表示 7セグメント(先頭：2セグメント)・最大7桁・文字高1 6.5 mm
校正：スパン調整	外部分銅によるスパン調整
使用温湿度範囲	温度：5～3 5℃ 湿度：8 0%RH 以下
電源	・専用ACアダプタ：UM 1 3 1 ※1 ・バッテリー駆動オプション
積載面寸法	Φ 1 4 0 mm
外形寸法	W 1 8 2 × D 2 3 5 × H 7 5 mm
本体重量	約1 kg
付属品	専用ACアダプタ：UM 1 3 1 取扱説明書
J A Nコード	45 89506 23372 4

※ 1. UM 1 3 1：標準付属品
新光電子(株)製ACアダプタ：DC 9V / AC 1 0 0 V～2 4 0 V or DC 1 2 V / AC 1 0 0 V～2 4 0 V が使用可能

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード
R S 出力	リミット機能	ACアダプタ	オートパワーオフ	床下秤量
リミット出力	カラット	もんめ	音叉振動式	



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

