



VIBRA

No Image

画像準備中

お急ぎの方はお問い合わせください。

新光電子株式会社

新光電子(株)

高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

新光電子 SJ822 SJ-BT バッテリー駆動セット

ひょう量：8 2 0 g / 4, 1 0 0 ct / 2 1 0 mom

最小表示：0.0 1 g / 0.0 5 ct / 0.0 0 5 mom

2 0 2 3 年 4 月従来の S J シリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格(税抜)：¥105,000

販売価格(税抜)：¥70,880

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

VIBRA S J シリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。

多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。

○バッテリー駆動が可能になる

- 高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種
- 音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応
- A 4 サイズに収まるコンパクト設計
- 明るく見やすいバックライト付液晶表示
- RS-232C 双方向出力標準装備
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

写真は、シリーズ代表画像です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100700141
製品名	高精度電子天びん
型番	S J 8 2 2
重量測定方式	音叉振動式
グラム単位	ひょう量：8 2 0 g 最小表示：0.0 1 g
風袋引き範囲	ゼロ～ひょう量
直線性	± 0.0 1 g
再現性(σ)	0.0 1 g
カラット単位	ひょう量：4,1 0 0 ct 最小表示：0.0 5 ct
もんめ単位	ひょう量：2 1 0 mom 最小表示：0.0 0 5 mom
個数モード	計数可能単重：0.0 1 g
パーセントモード	限界重量：1 g
表示方式	バックライト付液晶表示 7セグメント(先頭：2セグメント)・最大7桁・文字高1 6.5 mm
校正：スパン調整	外部分銅によるスパン調整
使用温湿度範囲	温度：5～35 湿度：80%RH以下
電源	・専用ACアダプタ：UM131 1 ・バッテリー駆動オプション
積載面寸法	W170×142 mm
外形寸法	W182×D235×H75 mm
本体重量	約1.3 kg
付属品	専用ACアダプタ：UM131 取扱説明書
JANコード	45 89506 23374 8

1. UM131：標準付属品
- 新光電子㈱社製ACアダプタ：DC9V/AC100V～240V or DC12V/AC100V～240Vが使用可能

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード
RS出力	リミット機能	ACアダプタ	オートパワーオフ	床下秤量
リミット出力	カラット	もんめ	音叉振動式	



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

