



(株)カスタム

刺し跡が目立たない！

防水デジタル温度計 CT-375MWP

メーカー販売価格（税抜）：¥3,900

販売価格（税抜）：¥3,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK！
従来品（CT-311WP）と比べて、より細くなった先端φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい！
275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです
内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます
食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理に！

- 防水規格は、IP66準拠
- センサ先端部は、φ1.8mmの極細タイプ
- 裏面にマグネット付き
- センサを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410065
製品名	防水デジタル温度計
型式	CT-375MWP
測定項目	温度
測定範囲:温度	－ 5 0.0 ～ 3 0 0.0℃
分解能	0.1℃
測定精度:温度	± 3℃：－ 5 0.0 ～－ 2 0.1℃ ± 1℃：－ 2 0.0 ～ 1 5 0.0℃ ± 2℃：1 5 0.1 ～ 2 0 0.0℃ ± 3℃：2 0 0.1 ～ 2 5 0.0℃ ± 6℃：2 5 0.1 ～ 3 0 0.0℃
センサタイプ	サーミスタ
プローブ	寸法：Φ 3.5 × 2 7 5 mm 先端Φ 1.8 mm
サンプリング	2回/秒
オートパワーオフ	機能あり（10分、解除不可）
使用温度	0 ～ 5 0℃ ・ 結露のないこと
保存温度・湿度	温度：－ 2 0 ～ 6 5℃ 湿度：9 0 %RH以下 ・ 結露のないこと
防水機能	I P 6 6 準拠
外形寸法	本体：約W 3 0 × H 3 8 0 × D 1 6 mm(電池およびプローブキャップを含む)
本体質量	約 4 4 g(電池およびプローブキャップ含む)
電源	CR2032コイン電池× 1 個
付属品	取扱説明書(保証書付き) ・ プローブキャップ、お試し用電池
J A Nコード	4983621216110

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- ホールド
- 一体型センサ
- 防水(I P 6 5 以上)
- 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

